

**DRUNTERLEISTE VOLL** seitlich mit Durchflusslöchern**Beschreibung**

Lineare, arbeitssparende Abstandhalter aus Kunststoff für die untere Bewehrung für alle Anwendungen, bei denen die Bewehrung gegen weiche Untergründe, wie z. B. Dämmplatten, abgesetzt werden muss. Dazu wird die Drunterleiste mit der flachen Seite auf die Dämmung gelegt. Mit seitlichen Löchern für besseren Betonfluss ohne Beeinträchtigung der Stabilität.

**Anwendung**

Der Abstandhalter wird diagonal zur Bewehrung verlegt, um die erforderliche Betondeckung zu gewährleisten. Die Verwendbarkeit des Produktes in der jeweiligen Einbausituation ist vom Anwender zu prüfen! Weitere Informationen zur Anordnung und zu den Verlegeabständen sind den entsprechenden Merkblättern des DBV zu entnehmen.

**Material**

- Polyvinylchlorid (PVC)
- Frei von FCKW und HFKW
- Ohne besonders besorgnisrerende Stoffe gemäß Kandidatenliste der ECHA (REACH-Verordnung)

**Verpackung**

- Frei von halogenhaltigen Verbindungen, Azofarbstoffen, Flammschutzmittel



## DRUNTERLEISTE VOLL seitlich mit Durchflusslöchern

Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Länge m	m/ Bund	m/ Palette
DLO25/200	25	2,00	100,00	5.600,00
DLO30/200	30	2,00	100,00	4.200,00
DLO35/200	35	2,00	60,00	3.960,00
DLO40/200	40	2,00	60,00	2.400,00
DLO45/200	45	2,00	60,00	1.920,00
DLO50/200	50	2,00	60,00	1.680,00
DLO55/200	55	2,00	40,00	1.760,00
DLO60/200	60	2,00	40,00	1.200,00
DLO70/200	70	2,00	40,00	1.120,00



Für weitere Dokumente  
scannen oder hier klicken!

Weitere Längen auf Anfrage.

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/A.

Hinweis: Während der Lagerung vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

