

PRODUKTINFORMATION

KUNSTSTOFFNÄGEL

Beschreibung

Die KUNSTSTOFFNÄGEL werden zur Befestigen von Dämmstoffplatten im Beton verwendet.

Durch die Widerhaken wird ein sicher Verbund mit dem Beton gewährleistet.

| Artikel-Nr. | Länge mm | Plattendicke mm | Stk/Sack | Stk/Ü-Sack | Stk/Palette |
|-------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|
| N075 | 75 | ≤ 25 | 1.000 | 3.000 | 60.000 |
| N100 | 100 | ≥ 25 | 500 | 2.000 | 40.000 |
| N125 | 125 | ≥ 50 | 500 | 1.500 | 30.000 |
| N150 | 150 | ≥ 75 | 500 | - | 25.000 |
| N175 | 175 | ≥ 100 | 250 | - | 22.750 |
| N200 | 200 | ≥ 125 | 250 | - | 22.750 |
| N250 | 250 | ≥ 175 | 250 | - | 16.000 |
| N275 | 275 | ≥ 200 | 250 | - | 16.000 |



Kunststoffnagel
Länge 75 bis 125 mm



Kunststoffnagel Länge
150 bis 275 mm

