



OPUS1 Holzentgrauer

hochwirksamer Spezialreiniger zur
Reinigung und Auffrischung vergrauter
Holzoberflächen im Außenbereich

Produktbeschreibung

Beschreibung	OPUS1 Holzentgrauer ist ein Reinigungsmittel für alle vergraute Hölzer, es ist geruchsarm und frei von Löse- und Konservierungsmitteln
Verwendungszweck	Zur Reinigung aller vergrauten Harthölzer im Außenbereich
Eigenschaften	Hochwirksames Reinigungsmittel, macht vergraute Hartholzoberflächen wie neu
Verpackung/Gebindegrößen	1 Liter
Lagerung	Kühl, frostfrei, gut verschlossen und kindersicher aufbewahren

Verarbeitung

Geeignete Untergründe	Vergraute Fenster und Türen, Gartenhölzer, Gartenmöbel und Holzterrassen
Untergrundvorbereitung	OPUS1 Holzentgrauer ist gebrauchsfertig. Umgebung, insbesondere Pflanzen, Metalle und säureempfindliche Oberflächen gut abdecken. Bürste oder Schwamm während der Verarbeitung ständig mit Wasser reinigen. Groben und losen Schmutz entfernen. Grünbeläge mit Grünbelagentferner beseitigen. Schutzhandschuhe tragen. Holzoberfläche vornässen.
Auftragsverfahren	OPUS1 Holzentgrauer mit Schwamm oder Lappen satt auftragen und mit einer harten Bürste in Faserrichtung einstreichen. Nach 15 min. Einwirkzeit die gelöste Vergrauung mit einer harten Bürste oder Schleifvlies (keine Stahlwolle) und Wasser in Faserrichtung abreiben. Nach gründlicher Trocknung (mind. 2 Tage) das gereinigte Holz mit OPUS1 Holzöl oder OPUS1 Holzöl LF schützen.
Verdünnung	Mit Wasser
Verbrauch	ca. 100 ml/m ²
Überarbeitung	Nach ca. 48 Stunden
Werkzeugreinigung	Mit Wasser und Seife

Hinweise

Reinigung und Pflege	Mit Wasser und Seife
Gefahrenhinweise/ Sicherheitsratschläge (Stand bei Drucklegung)	Gefahrenhinweise: Verursacht schwere Augenreizung. Sicherheitshinweise: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. Nach Gebrauch gründlich waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.
Entsorgung	Nur restenteertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben. Eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. EWC 080111
Deklaration der Inhaltsstoffe	Oxalsäure, Wasser
KundenServiceCenter	Allergiker-hotline und technisches Merkblatt unter der Tel.-Nr. +49 (0) 800/445 6667 (kostenfrei innerhalb Deutschlands).

Technisches Merkblatt

Technisches Merkblatt OPUS1 Holzentgrauer · Stand: September 2016

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

RÜHL Farben GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Tel.: +49 6154 71-0 · Fax: +49 6154 71-1142