



OPUS1 Holzgrundierung

für einen tiefenwirksamen Voranstrich mit
Fäulnis-, Bläue- und Pilzschutz aller
Holzarten



Produktbeschreibung

Beschreibung	Tiefenwirksame Acryl Holzgrundierung für alle Holzarten. Zum vorbeugenden Schutz von Holzbauteilen gegen holzverfärbende und holzzerstörende Pilze (Bläue/Fäulnis)
Verwendungszweck	Grundierung und Zwischenanstrich für im Außenbereich der Witterung oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzten Holzbau teile wie z. B. Holzhäuser, Balkone, Holzfassaden usw., die nachfolgend mit einem geeigneten Deckanstrich versehen werden
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">■ Imprägnierend mit Bläueschutz■ Tiefenwirksam■ Offenporig, feuchtigkeitsregulierend■ Verbessert die Haltbarkeit des Folgeanstriches■ Überarbeitbar mit lösemittelhaltigen und wasserverdünnbaren Anstrichen.■ Nicht für Bienenhäuser, Gewächshäuser und Holz, das in direktem Kontakt mit unverpackten Lebens- oder Futtermittel kommen kann, verwenden.■ Nicht geeignet für Holz in dauerndem Erd- oder Wasserkontakt
Verpackung/Gebindegrößen	0,75 Liter und 2,5 Liter
Lagerung	Kühl, frostfrei, gut verschlossen und kindersicher aufbewahren

Verarbeitung

Geeignete Untergründe	Holz, Holzwerkstoffe
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, trocken, öl-, wachs- und fettfrei sein. Tragfähige Altanstriche und raues Holz vor dem ersten Anstrich anschleifen und gründlich säubern. Staub- und Schmutzreste vom Holz abbürsten.
Auftragsverfahren	Die Grundierung ist gebrauchsfertig und muss nur noch gut aufgerührt werden. Material mit einem flachen Borstenpinsel in Holzmaserrichtung mindestens 1x unverdünnt satt auftragen. Stirnseiten und Schnittkanten mindestens 1x zusätzlich behandeln. Zusammen hängende Flächen gleichmäßig im Kreuzgang – nass-in-nass – in einem Arbeitsgang streichen.
Verdünnung	Mit Wasser
Verbrauch	ca. 90 – 120 ml/m ² , geprüfte Aufbringmenge 120 – 140 ml/m ²
Überarbeitung	Nach ca. 4 – 6 Stunden ·
Trocknung/Trockenzeit	Durchgetrocknet nach ca. 12 Stunden
Werkzeugreinigung	Reinigung mit Wasser und Seife

Hinweise

Technisches Merkblatt

Gefahrenhinweise/ Sicherheitsratschläge (Stand bei Drucklegung)	Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen / Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen. Enthält Propiconazol; IPBC. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Unfall, Unwohlsein oder Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille tragen. Pflanzen zurückbinden. Bei Anwendung im Außenbereich ist es wichtig, das frisch gestrichene Holz bis zur vollständigen Trocknung vor Regen zu schützen. Bei der Anwendung (Streichen) ist eine geeignete Abdeckung (z. B. Folie, Plane) zum Schutz des Bodens zu verwenden. Keine Anwendung des Produktes (inklusive behandeltes Holz) in unmittelbarer Gewässernähe. Das Mittel und Produktreste nicht in Gewässer, den Boden oder die Kanalisation gelangen lassen. Nur in Originalverpackungen lagern. Gebinde nach Gebrauch dicht verschließen.
Bitte beachten (Stand bei Drucklegung)	Dieses Holzschutzmittel enthält biozide Wirkstoffe zum Schutz des Holzes vor Schädlingen. Es ist nur nach Gebrauchsanweisung und nur in den zuge lassenen Anwendungsbereichen zu verwenden. Nicht spritzen oder sprühen. Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen. Herstellertdatum und Chargennummer siehe Aufkleber. Haltbarkeit mind. 2 Jahre nach Herstellertdatum.
Entsorgung	Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer Sammelstelle für Altfarben/ Altlacke abgeben. Ein getrocknete Materialreste als Bau- und Abbruch abfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. EWC 030205
Produkt-Code Farben und Lacke	HSM-LV 10
Deklaration der Inhaltsstoffe	8 g/l Propiconazol, 4 g/l IPBC
KundenServiceCenter	Zulassung: DE-2012-MA-08-00016-ah, geprüft für alle Nadelholzarten Allergiker-hotline und technisches Merkblatt unter der Tel.-Nr. +49 (0) 800/445 6667 (kostenfrei innerhalb Deutschlands).

Technisches Merkblatt OPUS1 Holzgrundierung · Stand: September 2016

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.