

## Sicherheitsdatenblatt

### gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 12.08.2019

Versionsnummer 4.0

überarbeitet am: 12.08.2019

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1 Produktidentifikator

**Handelsname:** **7350 Fugenkittlösung**

#### 1.2 Relevante identifizierte

#### Verwendungen des Stoffs

#### oder Gemischs und

#### Verwendungen, von denen

#### abgeraten wird

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

#### Verwendung des Stoffes /

#### des Gemisches

Spachtelmasse

Beschichtung

#### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

**Hersteller/Lieferant:** Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12

D-48231 Warendorf

**Auskunftgebender Bereich:** Abteilung Produktsicherheit

Tel.: +49 (0) 251 / 692 - 188

Fax: +49 (0) 251 / 692 - 462

e-mail: [helmut.starp@osmo.de](mailto:helmut.starp@osmo.de)

#### 1.4 Notrufnummer:

Giftnotruf Berlin (24h): +49 (0) 30 / 30686 700 Beratung in Deutsch und Englisch

Giftnotruf VIZ Österreich (24h): +43 1 406 43 43 Beratung in Deutsch und Englisch

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1 Einstufung des Stoffes oder Gemischs

#### Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

#### 2.2 Kennzeichnungselemente

#### Gefahrenpiktogramme



GHS07

#### Signalwort

Achtung

#### Gefahrbestimmende

#### Komponenten zur

#### Etikettierung:

Methylisothiazolinon

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

#### Gefahrenhinweise

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

#### Sicherheitshinweise

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

(Fortsetzung auf Seite 2)

## Sicherheitsdatenblatt

### gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 12.08.2019

Versionsnummer 4.0

überarbeitet am: 12.08.2019

**Handelsname: 7350 Fugenkittlösung**

(Fortsetzung von Seite 1)

P280 Schutzhandschuhe tragen.  
 P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.  
 P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
 P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.  
 P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

**2.3 Sonstige Gefahren**

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.  
 Bei Schleifarbeiten generell Staubmaske tragen.

**Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**
**PBT:** Nicht anwendbar.

**vPvB:** Nicht anwendbar.

### ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

**3.2 Gemische**

**Beschreibung:** Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.

**Gefährliche Inhaltsstoffe:**

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| CAS: 2634-33-5<br>EINECS: 220-120-9<br>Indexnummer: 613-088-00-6<br>Reg.nr.: 01-2120761540-60 | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on<br><div> <div>Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317</div> </div>                                         | ≥0,0015–<0,025% |
| CAS: 2682-20-4<br>EINECS: 220-239-6                                                           | Methylisothiazolinon<br><div> <div>Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 1, H330; Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Sens. 1, H317</div> </div> | ≥0,0015–<0,025% |

**Zusätzliche Hinweise:** Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

**4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

**Allgemeine Hinweise:** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

**Nach Einatmen:** Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

**Nach Hautkontakt:** Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.

**Nach Augenkontakt:** Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

**Nach Verschlucken:** Sofort Arzt aufsuchen.

(Fortsetzung auf Seite 3)

## Sicherheitsdatenblatt

### gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 12.08.2019

Versionsnummer 4.0

überarbeitet am: 12.08.2019

**Handelsname: 7350 Fugenkittlösung**

(Fortsetzung von Seite 2)

**4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

**4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**
**5.1 Löschmittel**

**Geeignete Löschmittel:** CO<sub>2</sub>, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

**Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:**

Wasser im Vollstrahl

**5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Bei einem Brand kann freigesetzt werden:  
Kohlenmonoxid (CO)

**5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**
**Besondere**

**Schutzausrüstung:** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

**Weitere Angaben** Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**
**6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

Produkt bildet mit Wasser rutschige Beläge.

**6.2**

**Umweltschutzmaßnahmen:** Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

**6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:**

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

**6.4 Verweis auf andere Abschnitte**

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.  
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.  
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

(Fortsetzung auf Seite 4)

## Sicherheitsdatenblatt

### gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 12.08.2019

Versionsnummer 4.0

überarbeitet am: 12.08.2019

**Handelsname: 7350 Fugenkittlösung**

(Fortsetzung von Seite 3)

### ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

**7.1 Schutzmaßnahmen zur****sicheren Handhabung**

Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

**Hinweise zum Brand- und****Explosionsschutz:**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

**7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten****Lagerung:****Anforderung an Lagerräume****und Behälter:**

Keine besonderen Anforderungen.

**Zusammenlagerungshinweis****e:**

Nicht erforderlich.

**Weitere Angaben zu den****Lagerbedingungen:**

Keine.

**Empfohlene****Lagertemperatur:**

+10 °C - +25 °C

**Lagerklasse:**

TRGS 510 Lagerklasse: 12 nicht brennbare Flüssigkeiten, die keiner anderen LGK zuzuordnen sind.

**Klassifizierung nach****Betriebssicherheitsverordnu****ng (BetrSichV):**

-

**7.3 Spezifische****Endanwendungen**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

**Zusätzliche Hinweise zur****Gestaltung technischer****Anlagen:**

Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

**8.1 Zu überwachende Parameter****Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:****2682-20-4 Methylisothiazolinon**

MAK | vgl. Abschn. IIb und Xc

**Zusätzliche Hinweise:**

Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.

**8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung****Persönliche Schutzausrüstung:****Allgemeine Schutz- und****Hygienemaßnahmen:**

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

(Fortsetzung auf Seite 5)

## Sicherheitsdatenblatt

### gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 12.08.2019

Versionsnummer 4.0

überarbeitet am: 12.08.2019

**Handelsname: 7350 Fugenkittlösung**

(Fortsetzung von Seite 4)

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Atemschutz:</b>                                                              | <p>Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.<br/>Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.<br/>Bei guter Raumbelüftung nicht erforderlich.<br/>Verwenden Sie ein ordnungsgemäß angepasstes, luftreinigendes oder luftgespeistes und einer anerkannten Norm entsprechendes Atemgerät, wenn die Risikobeurteilung dies erfordert.</p>                  |
| <b>Handschutz:</b>                                                              | <p>Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.<br/>Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.</p>                                                                                                                                          |
| <b>Handschuhmaterial</b>                                                        | <p>Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.</p> |
| <b>Durchdringungszeit des Handschuhmaterials</b>                                | <p>Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Für den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:</b> | <p>Nitrilkautschuk<br/>Empfohlene Materialstärke: <math>\geq 0,4</math> mm<br/>Für das Gemisch muss die Durchbruchzeit mindestens 480 Minuten (Permeation gemäß EN 374 Teil III: Level 6) betragen.</p>                                                                                                                                                                     |
| <b>Als Spritzschutz sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:</b>     | <p>Nitrilkautschuk</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Augenschutz:</b>                                                             | <p>Beim Umfüllen Schutzbrille empfehlenswert.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Körperschutz:</b>                                                            | <p>Arbeitsschutzkleidung gemäß EN 13034 Typ 6</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

#### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

##### Allgemeine Angaben

##### Aussehen:

|                |             |
|----------------|-------------|
| <b>Form:</b>   | Dickflüssig |
| <b>Farbe:</b>  | Hellbeige   |
| <b>Geruch:</b> | Leicht      |

**pH-Wert:** nicht anwendbar / nicht bestimmt

##### Zustandsänderung

**Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:** Nicht bestimmt.  
**Siedebeginn und Siedebereich:** 100 °C

(Fortsetzung auf Seite 6)

## Sicherheitsdatenblatt

### gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 12.08.2019

Versionsnummer 4.0

überarbeitet am: 12.08.2019

**Handelsname: 7350 Fugenkittlösung**

(Fortsetzung von Seite 5)

|                                                  |                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Flammpunkt:</b>                               | Nicht anwendbar.                                   |
| <b>Zündtemperatur:</b>                           | nicht anwendbar / nicht bekannt                    |
| <b>Zersetzungstemperatur:</b>                    | nicht anwendbar / nicht bekannt                    |
| <b>Selbstentzündungstemperatur:</b>              | Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.           |
| <b>Explosive Eigenschaften:</b>                  | Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.        |
| <b>Dampfdruck bei 20 °C:</b>                     | 23 hPa<br>Nicht bestimmt.                          |
| <b>Dichte bei 20 °C:</b>                         | 1,05 g/cm <sup>3</sup> (DIN 51757)                 |
| <b>Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser:</b> | Vollständig mischbar.                              |
| <b>Viskosität:</b>                               |                                                    |
| <b>Dynamisch:</b>                                | Nicht bestimmt.                                    |
| <b>Kinematisch:</b>                              | Nicht bestimmt.                                    |
| <b>9.2 Sonstige Angaben</b>                      | Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. |

### ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

|                                                            |                                                     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>10.1 Reaktivität</b>                                    | Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.  |
| <b>10.2 Chemische Stabilität</b>                           |                                                     |
| <b>Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:</b> | Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. |
| <b>10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen</b>            | Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.              |
| <b>10.4 Zu vermeidende Bedingungen</b>                     | Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.  |
| <b>10.5 Unverträgliche Materialien</b>                     | Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.  |
| <b>10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte</b>                | Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.     |

### ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

#### 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

**Akute Toxizität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

|                                              |      |                      |
|----------------------------------------------|------|----------------------|
| <b>Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:</b>   |      |                      |
| <b>2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on</b> |      |                      |
| Oral                                         | LD50 | >5.000 mg/kg (Ratte) |

(Fortsetzung auf Seite 7)

## Sicherheitsdatenblatt

### gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 12.08.2019

Versionsnummer 4.0

überarbeitet am: 12.08.2019

**Handelsname: 7350 Fugenkittlösung**

(Fortsetzung von Seite 6)

|                                       |           |                                      |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Dermal                                | LD50      | >5.000 mg/kg (Ratte)                 |
| <b>2682-20-4 Methylisothiazolinon</b> |           |                                      |
| Oral                                  | LD50      | 50 mg/kg (Ratte) (OECD401)           |
| Dermal                                | LD50      | 200 mg/kg (Ratte) (OECD402)          |
| Inhalativ                             | LC50 / 4h | >0,05 mg/l (Ratte) (OECD403 Aerosol) |

**Primäre Reizwirkung:**

|                                       |             |                       |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|
| <b>Ätz-/Reizwirkung auf die Haut</b>  |             |                       |
| <b>2682-20-4 Methylisothiazolinon</b> |             |                       |
| Dermal                                | Hautreizung | (Kaninchen) (OECD404) |

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

|                                         |                                             |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| <b>Schwere Augenschädigung/-reizung</b> |                                             |  |
| <b>2682-20-4 Methylisothiazolinon</b>   |                                             |  |
| Augenreizung                            | (not tested; considered corrosive for eyes) |  |

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

|                                           |                  |                      |
|-------------------------------------------|------------------|----------------------|
| <b>Sensibilisierung der Atemwege/Haut</b> |                  |                      |
| <b>2682-20-4 Methylisothiazolinon</b>     |                  |                      |
| Inhalativ                                 | Sensibilisierung | (weight of evidence) |

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

**Sensibilisierung** Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.**CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung)****Keimzell-Mutagenität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.**Karzinogenität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.**Reproduktionstoxizität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.**Spezifische Zielorgan-****Toxizität bei einmaliger****Exposition**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Spezifische Zielorgan-****Toxizität bei wiederholter****Exposition**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Aspirationsgefahr**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben****12.1 Toxizität**

|                                              |                      |  |
|----------------------------------------------|----------------------|--|
| <b>Aquatische Toxizität:</b>                 |                      |  |
| <b>2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on</b> |                      |  |
| EC50/ 72h                                    | 0,15 mg/l (Alge)     |  |
| LC50 / 96h                                   | 1,3–1,6 mg/l (Fisch) |  |

(Fortsetzung auf Seite 8)



## Sicherheitsdatenblatt

### gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 12.08.2019

Versionsnummer 4.0

überarbeitet am: 12.08.2019

**Handelsname: 7350 Fugenkittlösung**

(Fortsetzung von Seite 7)

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| LC50 / 48h                            | 1,5–3,3 mg/l (Daphnien)   |
| <b>2682-20-4 Methylisothiazolinon</b> |                           |
| EC50/ 72h (statisch)                  | 0,1 mg/l (Alge) (OECD201) |
| Biolog. Abbaubarkeit                  | % (Weight of evidence)    |

**12.2 Persistenz und****Abbaubarkeit**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

**12.3 Bioakkumulationspotenzial****2682-20-4 Methylisothiazolinon**

|         |    |
|---------|----|
| log POW | <3 |
|---------|----|

**12.4 Mobilität im Boden**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

**Weitere ökologische Hinweise:****Allgemeine Hinweise:**

WGK (D) 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend

**12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung****PBT:**

Nicht anwendbar.

**vPvB:**

Nicht anwendbar.

**12.6 Andere schädliche****Wirkungen**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung****13.1 Verfahren der Abfallbehandlung****Empfehlung:**

Kleinere Mengen können gemeinsam mit Hausmüll deponiert werden.

Kleine Mengen können mit reichlich Wasser verdünnt und weggespült werden.

Größere Mengen sind gemäß örtlicher behördlicher Vorschriften zu entsorgen.

**Europäisches Abfallverzeichnis**

|          |                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 20 | wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 19 fallen |
| 15 01 02 | Verpackungen aus Kunststoff                                                                                |

**Ungereinigte Verpackungen:****Empfehlung:**

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

**Empfohlenes****Reinigungsmittel:**

Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport****14.1 UN-Nummer**

ADR, ADN, IMDG, IATA

entfällt

(Fortsetzung auf Seite 9)



## Sicherheitsdatenblatt

### gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 12.08.2019

Versionsnummer 4.0

überarbeitet am: 12.08.2019

**Handelsname: 7350 Fugenkittlösung**

(Fortsetzung von Seite 8)

|                                                                                               |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b><br><b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>               | entfällt                                 |
| <b>14.3 Transportgefahrenklassen</b><br><b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b><br><b>Klasse</b>          | entfällt                                 |
| <b>14.4 Verpackungsgruppe</b><br><b>ADR, IMDG, IATA</b>                                       | entfällt                                 |
| <b>14.5 Umweltgefahren:</b><br><b>Marine pollutant:</b>                                       | Nein                                     |
| <b>14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender</b>                                    | Nicht anwendbar.                         |
| <b>14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code</b> | Nicht anwendbar.                         |
| <b>Transport/weitere Angaben:</b>                                                             | Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen. |
| <b>UN "Model Regulation":</b>                                                                 | entfällt                                 |

### ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

**15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

**Nationale Vorschriften:**

**Technische Anleitung Luft:**

| Klasse | Anteil in % |
|--------|-------------|
| Wasser | 50–75       |
| NK     | ≤2,5        |

**Wassergefährdungsklasse:** WGK (D) 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.

**15.2**

**Stoffsicherheitsbeurteilung:** Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

### ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

**Relevante Sätze**

H301 Giftig bei Verschlucken.  
 H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  
 H311 Giftig bei Hautkontakt.  
 H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

(Fortsetzung auf Seite 10)

## Sicherheitsdatenblatt

### gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 12.08.2019

Versionsnummer 4.0

überarbeitet am: 12.08.2019

**Handelsname: 7350 Fugenkittlösung**

(Fortsetzung von Seite 9)

H315 Verursacht Hautreizungen.  
 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
 H318 Verursacht schwere Augenschäden.  
 H330 Lebensgefahr bei Einatmen.  
 H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.  
 H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

**Datenblatt ausstellender****Bereich:**

Abteilung Produktsicherheit

**Ansprechpartner:**

Hr. Dr. Starp

**Abkürzungen und Akronyme:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 IATA: International Air Transport Association  
 GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
 LC50: Lethal concentration, 50 percent  
 LD50: Lethal dose, 50 percent  
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
 Acute Tox. 3: Akute Toxizität – Kategorie 3  
 Acute Tox. 4: Akute Toxizität – Kategorie 4  
 Acute Tox. 1: Akute Toxizität – Kategorie 1  
 Skin Corr. 1B: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 1B  
 Skin Irrit. 2: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 2  
 Eye Dam. 1: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 1  
 Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut – Kategorie 1  
 Aquatic Acute 1: Gewässergefährdend - akut gewässergefährdend – Kategorie 1  
 Aquatic Chronic 1: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 1

**\* Daten gegenüber der  
 Vorversion geändert**