



HÄRTER FÜR HART- WACHS-ÖL EXPRESS

Verringert die Trocknungszeit für
Hartwachs-Öl Express deutlich.



6632 Farblos



Produktbeschreibung:

Farbloser spezieller Polyisocyanat-basierter Härter-
zusatz für Hartwachs-Öl Express zur Verkürzung der
Trocknungszeit.

Anwendungsbereiche:

Osmo Härter für Hartwachs-Öl Express dient als Zu-
satz zum Hartwachs-Öl Express für eine beschleunig-
te Trocknung.

Inhaltsstoffe:

Aliphatisches Polyisocyanat, Methoxypropylacetat.
Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gerne
auf Anfrage.

Physikalische Eigenschaften:

Spezifisches Gewicht: 1,15 g/cm³

Viskosität: 36s (4 mm, DIN 53211)

Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos

Flammpunkt: > 45 °C nach DIN 53213

pH-Wert: nicht erforderlich

Lagerfähigkeit:

1 Jahr und länger, wenn trocken und gut verschlossen
aufbewahrt. Reste des fertig gemischten Produktes
können nicht gelagert und erneut verwendet werden.

Vorbereitung:

Die notwendigen Vorbereitungen zum Einsatz des
Hartwachs-Öls Express werden durch die Verwen-

dung des Härter-Zusatzes nicht beeinflusst. Diese
sind uneingeschränkt gültig. Hierzu die Produktinfor-
mation des Hartwachs-Öls Express beachten.

Verarbeitung:

Härter für Hartwachs-Öl Express vollständig dem
Hartwachs-Öls Express (2,5 l) begeben und verrüh-
ren, sodass die beiden Komponenten gut vermisch-
t sind. Die weiteren Verarbeitungshinweise des Hart-
wachs-Öls Express werden durch die Verwendung
des Härter-Zusatzes nicht beeinflusst.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit Osmo Pinselreiniger (aromatenfrei).

Trocknungszeit:

Ca. 2-3 Stunden bei Normklima (23 °C/50% rel. Luft-
feuchtigkeit) und guter Belüftung trocknen lassen.
Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luft-
feuchtigkeit, verlängert sich die Trocknungszeit deut-
lich.

Hinweise:

Durch den Zusatz des Härters wird die Topfzeit auf ca.
60 Minuten reduziert. Nie mehr Material anmischen,
als in ca. 45 Minuten verarbeitet werden kann. Wird
nicht der gesamte Inhalt des Hartwachs-Öl Express
Gebindes benötigt, die benötigte Menge mit 6 % Här-
ter-Zusatz in einem extra Gefäß anmischen!



Sicherheitshinweise:

Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Enthält Hexamethylen-1,6-diisocyanat homopolymer. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann die Atemwege reizen. Sicherheitshinweise: Von Hitze/offenen Flammen fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Unter Verschluss aufbewahren.

Entsorgung:

Produktreste und restlos entleerte Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 05 01*). Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

Farbtöne:

6632 Farblos

Obige Informationen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 12/19



Achtung



Achtung