

Eigenschaften:

- PE-Weichschaumband
- Fadenverstärkt
- Geschlossenzellig
- Alterungsbeständig
- Verträglich mit OTTO-Silicon-Dichtstoffen
- Mit oder ohne Abziehfolie verfügbar

Anwendungsgebiete:

- Als Vorlegeband für die Isolier-Verglasung gemäß Rosenheimer Richtlinien

Normen und Prüfungen:

- Französische VOC-Emissionsklasse A+

Technische Daten:

Temperaturbeständigkeit von/bis [°C]	- 30 / + 80 (1)
Wasseraufnahme nach DIN 53 428 [Vol %]	~ 0,8 (2)
1) kurzfristig + 90 °C	
2) nach 28 Tagen	

Diese Werte sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt. Bitte wenden Sie sich vor der Erstellung von Spezifikationen an OTTO-CHEMIE.

Lieferform:

Maße	Verpackungs- einheit klein lfm	Verpackungs- einheit groß lfm	Rollen- länge in m	OTTO Flexband mit Abziehfolie	
				anthrazit	weiß
6 x 2 mm	100	1500	20	auf Anfrage	auf Anfrage
8 x 2 mm	100	1500	20	auf Anfrage	auf Anfrage
9 x 2 mm	100	1500	20	FLBM-9x2-C67	FLBM-9x2-C01
9 x 3 mm	100	1500	20	FLBM-9x3-C67	FLBM-9x3-C01
9 x 4 mm	50	1500	10	FLBM-9x4-C67	FLBM-9x4-C01
9 x 5 mm	50	1500	10	auf Anfrage	auf Anfrage
9 x 6 mm	50	1000	10	auf Anfrage	auf Anfrage
12 x 2 mm	100	1500	20	FLBM-12x2-C67	auf Anfrage
12 x 3 mm	100	1500	20	FLBM-12x3-C67	auf Anfrage
12 x 4 mm	50	1500	10	FLBM-12x4-C67	auf Anfrage
12 x 5 mm	50	1000	10	auf Anfrage	auf Anfrage
15 x 2 mm	100	1500	20	FLBM-15x2-C67	auf Anfrage
15 x 3 mm	100	1500	20	auf Anfrage	auf Anfrage
50 x 5 mm	50	350	10	auf Anfrage	auf Anfrage

Maße	Verpackungs- einheit klein lfm	Verpackungs- einheit groß lfm	Rollen- länge in m	OTTO Flexband SP ohne Abziehfolie	
				anthrazit	weiß
6 x 2 mm	100	1400	20	auf Anfrage	auf Anfrage
8 x 2 mm	100	1400	20	auf Anfrage	auf Anfrage
9 x 2 mm	100	1400	20	FLBO-9x2-C67	auf Anfrage
9 x 3 mm	100	1400	20	FLBO-9x3-C67	auf Anfrage
9 x 4 mm	50	1400	10	auf Anfrage	auf Anfrage
9 x 5 mm	50	1400	10	auf Anfrage	auf Anfrage
9 x 6 mm	50	1000	10	auf Anfrage	auf Anfrage
12 x 2 mm	100	1400	20	FLBO-12x2-C67	auf Anfrage
12 x 3 mm	100	1400	20	FLBO-12x3-C67	auf Anfrage
12 x 4 mm	50	1400	10	auf Anfrage	auf Anfrage
12 x 5 mm	50	1000	10	auf Anfrage	auf Anfrage
15 x 2 mm	100	1400	20	auf Anfrage	auf Anfrage
15 x 3 mm	100	1400	20	auf Anfrage	auf Anfrage
50 x 5 mm	50	350	10	auf Anfrage	auf Anfrage

Entsorgung:

Produktreste können als Mischkunststoffe zusammen mit den Gewerbeabfällen entsorgt werden. Verpackungen (Kartonagen, Folien) sind Wertstoffe und sollten deshalb einer Verwertung (z.B. über die Rücknahmesysteme DSD/Interseroh) zugeführt werden.

Mängelhaftung:

Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die Angaben in dieser Druckschrift und Erklärungen der Otto-Chemie im Zusammenhang mit dieser Druckschrift stellen keine Übernahme einer Garantie dar. Garantieerklärungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der gesonderten ausdrücklichen schriftlichen Erklärung der Otto-Chemie. Die in diesem Datenblatt angegebenen Beschaffenheiten legen die Eigenschaften des Liefergegenstandes umfassend und abschließend fest. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für den empfohlenen Einsatzzweck. Wir behalten uns das Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neue Entwicklungen vor. Für Anfragen stehen wir gerne zur Verfügung, auch bezüglich etwaiger spezieller Anwendungsproblematiken. Unterliegt die Anwendung, für die unsere Produkte herangezogen werden, einer behördlichen Genehmigungspflicht, so ist der Anwender für die Erlangung dieser Genehmigungen verantwortlich. Unsere Empfehlungen befreien den Anwender nicht von der Verpflichtung, die Möglichkeit der Beeinträchtigung von Rechten Dritter zu berücksichtigen und, wenn nötig, zu klären. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere auch bezüglich einer etwaigen Mängelhaftung. Sie finden unsere AGB unter <http://www.otto-chemie.de>