

## Verlegehinweise StrongSilent MAX 2 mm

**StrongSilent MAX** ist ein geschlossenzelliger unvernetzter PE-Schwerschaum für die schwimmende Verlegung von Fertigparkett- und Laminatböden in stark frequentierten- und gewerblich genutzten Räumen.

**Vorbereitung:** Der Untergrund muss bei der Verlegung entsprechend der VOB DIN 18 365 sauber, trocken und rissfrei sein. Die Ebenheit des Untergrundes soll mindestens den Anforderungen der DIN 18 202 (Ebenheitstoleranzen im Hochbau, Tabelle 3, Zeile 3) entsprechen.

**Raumklima:** Die Unterlage kann bei einer Raumtemperatur ab ca. 15°C und einer relativen Luftfeuchte von ca. 65% verlegt werden.

**Verlegung:** Die Nahtkanten sind mit einem Alu-Dichtband abzukleben. Auf mineralischen Untergründen wird die zusätzliche Verwendung einer Dampfbremsfolie (PE-Dampfbremse AquaStop) empfohlen. Für die Verlegung des Oberbodenbelags bitte die Vorgaben des Herstellers beachten.

**Hinweis:** Nicht im Freien lagern, vor Sonneneinstrahlung schützen.

## Layng instructions StrongSilent MAX 2 mm

**StrongSilent MAX** is a closed-cell, non-cross-linked PE low expansion foam for the floating installation of parquet and laminate flooring in high traffic areas and in rooms for commercial use.

**Preparation:** for the installation, the substrate must be clean, dry and free of cracks in accordance with VOB DIN 18 365. The flatness of the substrate must at least meet the requirements of DIN 18 202 (flatness tolerances in building construction, Table 3, Line 3).

**Indoor climate:** The underlay can be installed at a room temperature of about 15°C and a relative air humidity of about 65%.

**Installation:** the seam edges must be masked with some aluminium sealing tape. For mineral substrates, we also recommend using a damp barrier foil (PE damp barrier AquaStop). When laying the top floor covering, please follow the manufacturer's instructions for use.

**Note:** Do not store outdoors; protect against direct sunlight.