

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

---

Nr. GBI P26-1

---

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**FM NB** [basic]  
**1027**

---

Verwendungszweck(e):

**Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Außenbauteile), die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen.**

---

Hersteller:

**REMMERS GmbH**  
**Bernhard-Remmers-Straße 13**  
**D-49624 Löningen**  
**Tel. 0049 / 5432 / 83- 0**

---

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 2+**

**(für Verwendung im Innen- und Außenbereich, auf Wänden, Pfeilern und Trennwänden)**

**System 4**

**(für das Brandverhalten)**

---

Harmonisierte Norm:

EN 998-2: 2016-11, System 2+

**Die notifizierte Stelle**



**GG-CERT e. V.**

**Annastr. 67 - 71**

**D-50968 Köln**

**Kennnummer 0785,**

hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

**Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle**  
**0785 – CPR – 21 – 104 – 13**

EN 998-2: 2016-11, System 4

nicht relevant

Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
<b>Druckfestigkeit:</b>	<b>M 10</b>	<b>System 2+</b>	<b>EN 998-2: 2016-11</b>
<b>Verbundfestigkeit: (Haftscherfestigkeit)</b>	<b>0,15 N/mm<sup>2</sup> (Tabellenwert EN 771)</b>		
<b>Chloridgehalt:</b>	<b>≤ 0,01 M.-%</b>		
<b>Brandverhalten:</b>	<b>Klasse A1</b>		
<b>Wasseraufnahme:</b>	<b>≤ 0,70 kg/(m<sup>2</sup>min<sup>0,5</sup>)</b>		
<b>Wasserdampfdurchlässigkeit: (Tabellenwert EN 1745)</b>	<b>μ 5/35</b>		
<b>Wärmeleitfähigkeit (<math>\lambda_{10,dry}</math>): (Tabellenwert EN 1745)</b>	<b>≤ 0,83 W/(m·K) für P = 50 % ≤ 0,93 W/(m·K) für P = 90 %</b>		
<b>Dauerhaftigkeit: (Frostwiderstand)</b>	<b>Beständig, bei Verwendung gemäß TM</b>		
<b>Gefährliche Substanzen:</b>	<b>NPD</b>		

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Remmers GmbH**  
**Dr. Christiane Saalbach, Bereichsleiterin F&E - mineralische Baustoffe**

Löningen, 19.09.2018  
(Ort und Datum der Ausstellung)



.....  
(Unterschrift)