



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

für das Produkt

PU AW

Nr. GBI F 045-2

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

7630

Verwendungszweck(e):

**Fugendichtstoff für Fassadenelemente für Innen- und
Außenanwendungen – EN 15651-1 F-EXT-INT**

Hersteller:

**Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13
49624 Lönningen / Germany**

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 3
System 3 für das Brandverhalten**

Harmonisierte Norm:

EN 15651-1: 2012

Notifizierte Stelle(n):

**Kiwa Polymer Institut GmbH
Quellenstraße 3
65439 Flörsheim-Wicker
Kennnummer 1119**

Erklärte Leistung(en):

Konditionierung: Verfahren A

Trägermaterial: Mörtel M1

Vorbehandlung: Primer PUR

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	System 3	EN 15651-1:2012
Freisetzung von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Substanzen	NPD		
Wasserdichtheit und Luftpertichtheit			
Standvermögen	≤ 3 mm		
Volumenverlust	≤ 25 %		
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) nach dem Eintauchen in Wasser bei 23°C	≥ 100 %		
Dauerhaftigkeit	bestanden		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen der

Remmers GmbH
 i. A. Stephanie Braak
 Laborleiterin Fugendichtstoffe

Löningen, den 01.11.2016.....

S.Braak

 (Unterschrift)