



Technisches Merkblatt

ASO®-DecorChips DecorChips Dekorative Farbchipsmischungen

Art.-Nr. 2 06418

ASO-DecorChips sind lichtstabile Farbchipsmischungen auf Basis von PVA.

Einsatzgebiete:

Die ASO-DecorChips werden zur Einstreuung in Epoxidharz- bzw. Polyurethanharzbeschichtungen zur Herstellung von dekorativen Colorbelägen eingesetzt. Die Anwendung erfolgt in offener oder dichter Einstreuung, z. B. in Ausstellungsräumen, Verkaufsräumen, Treppenhäusern, Laubengängen etc.

Technische Daten:

Farben:	hellgrau-beige dunkelgrau beige-rot-orange weiß-schwarz
Korngröße:	ca. 3 - 5 mm Ø
Verbrauch:	
„dichte“ Einstreuung:	ca. 650 - 800 g/m ²
„offene“ Einstreuung:	ca. 10 - 150 g/m ²
Lieferform:	1- und 5-kg-Karton
Lagerung:	trocken, mind. 24 Monate im original verschlossenen Gebinde

Verarbeitung:

Die ASO-DecorChips werden in die noch frische Beschichtung in gleichmäßiger Verteilung eingeworfen. Das Einstreuen erfolgt per Hand oder unter Verwendung einer Luftstrahlpistole, z. B. Girong-Gerät.

Vor dem Auftragen der Deckversiegelung ASODUR-V2250 sind die nicht gebundenen ASO-DecorChips zu entfernen.

Bei der „dichten“ Einstreuung ist ein Zwischenschliff erforderlich, um hochstehende ASO-DecorChips höhen-gleich anzupassen.

Nach dem Zwischenschliff ist mit Sorgfalt das Schleifgut gründlich zu entfernen; bei Nichtbeachtung können nach der Deckversiegelung Farbunterschiede entstehen.

Vor der Anwendung der Grundbeschichtungen und Deckversiegelungen sind die jeweiligen gültigen Technischen Merkblätter zu beachten.