



Technisches Merkblatt

FIX 10-S

Stopfzement

Art.-Nr. 201819

- chloridfrei
- hochreaktiver Schnellzement
- mit sofortigem Erstarrungsbeginn nach Wasseraufnahme
- für innen und außen

Einsatzgebiete:

Sofort-Abdichtung von Flächendurchfeuchtungen, Wasser- einbrüchen und Sickerstellen in Kellern, Schächten, Stollen usw.

Technische Daten:

Basis:	Zement, Additive
Farbe:	zementgrau
Schüttgewicht:	ca. 1,2 kg/dm ³
Untergrund-/ Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +30 °C
Erstarrungsbeginn:	sofort nach Wasseraufnahme
Verbrauch:	ca. 2 kg je Liter Hohlraum
Lagerung:	trocken, 12 Monate im original verschlossenen Gebinde, angebrochene Gebinde umgehend aufbrauchen
Lieferformen:	6- und 12-kg-Kunststoffeimer

Untergrund:

Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber und frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Lose Putz und Mauerteile sind zu entfernen. Zur besseren Verankerung von FIX 10-S ist die Laufstelle vor der Stopfung ggf. schwabenschwanzförmig auszustemmen.

Verarbeitung:

Stopfungen von Laufstellen erreicht man, indem FIX 10-S in trockener Form per Hand in die Laufstelle gedrückt wird. Wird bei der ersten Stopfung keine Dichtigkeit erreicht, so kann nochmals ein Auftrag von FIX 10-S erfolgen, der anschließend sofort mehrfach mit AQUAFIN-F überstrichen wird und nachfolgend in die gewählte Flächenabdichtung einbezogen wird.

Hinweise:

- Nicht zu behandelnde Flächen vor der Einwirkung von FIX 10-S schützen.
- Entsprechende Vorversuche sind durchzuführen.
- Bei großflächigen Durchfeuchtungen empfehlen wir das System AQUAFIN-F und AQUAFIN-1K. FIX 10-S darf nicht mit Gips vermischt oder in Kontakt gebracht werden.

Bitte gültiges EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.

GISCODE: ZP1