



# Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

## Für das Produkt

### THERMOPAL - FS 33

201422-1

1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :** DIN EN 998-1:2010-12
2. **Verwendungszweck :** Sanierputzmörtel (R)
3. **Hersteller :** Schomburg GmbH & Co. KG  
Aquafinstrasse 2-8  
32760 Detmold
4. **Bevollmächtigter :** Nicht relevant
5. **System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit :** 4
6. **Harmonisierte Norm** DIN EN 998-1:2010-12
7. **Notifizierte Stelle :** Nicht relevant
8. **Erklärte Leistung :**

| Wesentliche Merkmale                                                                     | Leistung                          | System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | Harmonisierte technische Spezifikation |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Druckfestigkeit                                                                          | CS II                             | System 4                                                        | DIN EN 998-1:2010-12                   |
| Kapillare Wasseraufnahme 24h, Prisma                                                     | $\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$         |                                                                 |                                        |
| Wassereindringung                                                                        | $\leq 5 \text{ mm}$               |                                                                 |                                        |
| Koeffizient der Wasserdampfdurchlässigkeit ( $\mu$ )                                     | $\leq 15$                         |                                                                 |                                        |
| Haftzugfestigkeit 28d                                                                    | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$        |                                                                 |                                        |
| Bruchbild                                                                                | B                                 |                                                                 |                                        |
| Wärmeleitfähigkeit, $\lambda_{10}$ , dry, Tabellierter Mittelwert (P = 50%), DIN EN 1745 | $< 0,67$                          |                                                                 |                                        |
| Brandverhalten                                                                           | A1                                |                                                                 |                                        |
| Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)                                                        | Beständig, bei Anwendung gemäß TM |                                                                 |                                        |



9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :**

Stefan Flügge, Produkttechnik  
(Name und Funktion)

Detmold, 08.05.2015

***Die Leistungserklärung wurde elektronisch erstellt und ist daher auch ohne händische Unterschrift gültig***

Das aktuelle Sicherheitsdatenblatt und technische Merkblatt ist abrufbar unter:

<http://www.schomburg.de/de/Sicherheitsdatenblatt-datenblaetter.html>

bzw.

[http://www.schomburg.de/de/Technisches\\_Merkblatt-datenblaetter.html](http://www.schomburg.de/de/Technisches_Merkblatt-datenblaetter.html)