



Technisches Merkblatt

ASO®-R005 ASO®-Steinreiniger / REINIT-R **Fliesen-, Klinker- und Steinreiniger – Konzentrat**

Art.-Nr. 2 06400

- hochkonzentriertes, flüssiges Reinigungsmittel
- lösungsmittelfrei
- hinterlässt keine Rückstände
- löst Zementschleier, Beton- und Mörtelreste, Kalkausscheidungen und kalkhaltige Ausblühungen

Einsatzgebiete:

ASO-R005 dient als Fliesen- und Steinreiniger zur Entfernung von Zement- und Kalkverschmutzungen, Wasserstein und kalkhaltigen Ausblühungen. Zur Reinigung säureunempfindlicher Materialien, z. B. Wand- und Bodenfliesen, Mosaik, Glasmosaik, Spaltplatten, ferner auf Granit, Porphyrr usw. Vorsicht bei Kalkstein (Marmor) und Kalksandstein, diese werden durch ASO-R005 angegriffen! Bei der Anwendung in Verbindung mit Natursteinen sollten daher grundsätzlich Vorversuche durchgeführt werden.

Als Fassadenreiniger zur Entfernung von Mörtelresten, Zementschleieren und Kalkausscheidungen. Ebenfalls einsetzbar auf unverputztem Mauerwerk und Verbundenen (Klinker, Bruchstein, Waschbeton) – auch zum Aufrauen glatter Betonflächen und dadurch zur Hafverbesserung für nachfolgende Beschichtungen.

Als Waschbeton-Klarspüler zum Entfernen von herstellungsbedingten Zementschleieren an der Betonoberfläche. Durch eine Reinigung mit ASO-R005 werden Zementschleier schnell und sicher entfernt.

Technische Daten:

- Basis: Amidosulfonsäure
Verbrauch: ist abhängig vom Verschmutzungsgrad und Mischungsverhältnis, ca. 250 ml/m²
Farbe: klar
Lieferform: 1-, 5-, 10- und 25-l-Gebinde
Lagerung: frostfrei, trocken, mind. 24 Monate im original verschlossenen Gebinde

Verarbeitung:

ASO-R005 ist nur mit sauberem Wasser verdünnt zu verarbeiten (je nach Grad der Verschmutzung und Stärke des Steinansatzes von pur bis 1:10). Die Wirkung von ASO-R005 beginnt sofort nach Kontakt mit den zu lösenden Stoffen, dies ist sichtbar durch eine starke, schäumende Kohlensäurebildung. Durch Reiben mit einer Nylonbürste und Verwendung von warmem Wasser kann man die reinigende Wirkung wesentlich unterstützen. Für gute Belüftung ist Sorge zu tragen. Baulich geschlossene Behälter sind zu belüften. Die gelösten Stoffe sind sofort mit ausreichend klarem Wasser abzuspülen. Bei besonders alten und hartnäckigen Verschmutzungen ist der Reinigungsvorgang ggf. zu wiederholen.

Hinweise:

- Nicht zu behandelnde Flächen vor der Einwirkung von ASO-R005 schützen.
- Zur Vermeidung von Farbton-Veränderungen des zu behandelnden Untergrundes und zum Bestimmen des Verbrauchs ist grundsätzlich ein Vorversuch erforderlich!
- Die Eignungs- bzw. Ausführungsempfehlungen der Stein- bzw. Fliesenhersteller sind zu beachten.
- ASO-R005 ist als ätzend wirkender Stoff grundsätzlich mit persönlicher Schutzausrüstung, z. B. Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille, zu verarbeiten. Bei Hautkontakt sofort mit Wasser abspülen.
- Zur Verarbeitung keine Metallgefäß und keine Metallgeräte verwenden!
- Bei der Anwendung in Verbindung mit Natursteinen grundsätzlich Vorversuche durchführen um die Verträglichkeit prüfen!
- Metalle vor Korrosion schützen!

Das EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

GISCODE: GF50