



## Technisches Merkblatt

### **ASO®-FF INDU-Faserfüllstoff Thixotropiermittel**

**Art.-Nr. 2 06410**

ASO-FF wird zum Verdicken und Thixotropieren aller lösemittelfreien ASODUR-Beschichtungen eingesetzt. Durch die Zugabe von ASO-FF wird das Ablauf- bzw. Verlaufverhalten gesteuert, so dass dadurch vor Ort standfeste Spachtelmassen für senkrechte bzw. stark geneigte Flächen hergestellt werden können.

#### **Technische Daten:**

Basis:	Polyethylen (PE)
Farbe:	weiß
Konsistenz:	pulverförmig, sehr kurzgeschnittene Faserstruktur
Lieferform:	2-kg-Beutel 10-kg-Sack
Lagerung:	kühl und trocken, 36 Monate im original verschlossenen Gebinde, ≥ +10 °C bis +25 °C, angebrochene Gebinde umgehend aufbrauchen

#### **Verarbeitung:**

ASO-FF wird in pulverisierter Form anwendungsfertig geliefert.

ASO-FF kann mit einem geeigneten Rührgerät (z.B. Bohrmaschine mit Polyplan Rondenrührkorb) oder gleichwertig in das Beschichtungsmaterial eingerührt werden. Auf eine gleichmäßige, klumpenfreie Einarbeitung ist zu achten. Die Zugabemenge liegt zwischen 0,5 bis max. 10 Gew.-% und ist abhängig von der aufzutragenden Schichtdicke und dem Neigungswinkel des Beschichtungsuntergrundes.