

Produktdatenblatt

Dockskin® 200

Aktualisiert am: 10.03.2025

Hersteller: SIGA

Anwendung und Verlegeanleitung: siehe Gebrauchsanleitung

Aufbau: Lösemittelfreies Polyurethan-Gemisch

Verpackungseinheit: 6 x 1 kg Flaschen / Karton

Merkmale:

			Einheiten	Werte
Inhalt	Flasche		kg	1.0
Reichweite	Flasche	100mm Auftragsbreite 200mm Auftragsbreite 300mm Auftragsbreite	m	~100 ~50 ~30
Temperaturbeständigkeit			°C	-40 °C bis +100 °C
Verarbeitungstemperatur			°C	-10 °C bis +40 °C C
Trocknungszeit	20°C/50% rLf	Die Aushärtung erfolgt durch in Luft und Untergrund enthaltener Feuchtigkeit. Trocknungszeiten können je nach Untergrund variieren und verlängern sich bei tieferen Temperaturen.	min	35 ±8
Lagerfähigkeit	Ungeöffnet 12 Monate bezogen auf eine Lagertemperatur von 20 °C ab Herstell datum (siehe Gebindeaufdruck). Vor Feuchtigkeit und Frost schützen.			
Kennzeichnungspflichtig	Kennzeichnungspflichtig nach EU-Vorschriften, siehe Sicherheitsdatenblatt			