

# DELFT

Hochwertiges nordisches Fichtenholz



Gartenhaus  
**DELFT**  
250 x 250 cm

Gestaltungsbeispiel

- 28 mm Wandstärke
- Steck-Schraub-Eckverbindung
- 19 mm Fußboden
- Farblich unbehandelt





## GARTENHAUS DELFT 250 x 250 cm


### Datenblatt / Baubeschreibung

|  |  |
|--|--|
| <b>Wandstärke</b>                        | 28 mm                                  |
| <b>Farbbehandlung</b>                    | Unbehandelt                            |
| <b>Eckverbindung</b>                     | Trend, stumpf gestoßen                 |
| <b>Windverband</b>                       | Eckpfosten mit Verschraubung           |
| <b>Montagematerial</b>                   | inklusive                              |
| <b>Eisenteile</b>                        | verzinkt                               |
| <b>Aufstellbreite</b>                    | 250 cm                                 |
| <b>Aufstelltiefe</b>                     | 250 cm                                 |
| <b>Außenbreite (inkl. Dachüberstand)</b> | 290 cm                                 |
| <b>Außentiefe (inkl. Dachüberstand)</b>  | 310 cm                                 |
| <b>Seitenwandhöhe</b>                    | 209 cm                                 |
| <b>Firsthöhe</b>                         | 252 cm                                 |
| <b>Anzahl Räume</b>                      | 1                                      |
| <b>Stauboden</b>                         | nein                                   |
| <b>Grundfläche</b>                       | 6,25 m <sup>2</sup>                    |
| <b>umbauter Raum (ohne Vordach)</b>      | 14,38 m <sup>3</sup>                   |
| <b>Wandfläche außen</b>                  | 21,98 m <sup>2</sup>                   |
| <b>Fußboden</b>                          | 19 mm Holzdielen, unbehandelt          |
| <b>Grundlager</b>                        | 60 x 60 mm, imprägniert                |
| <b>Dachaufbau</b>                        | 19 mm Profilschalung mit Nut und Feder |


|  |  |
|--|--|
| <b>Dachform</b>                        | Runddach   |
| <b>Schneelast</b>                      | 0,85 kN/m <sup>2</sup>                                   |
| <b>Windstaudruck q</b>                 | 0,65 kN/m <sup>2</sup>                                   |
| <b>Dachüberstand vorne</b>             | 40 cm  |
| <b>Dachüberstand seitlich</b>          | 20 cm  |
| <b>Dachüberstand hinten</b>            | 20 cm  |
| <b>Dachfläche</b>                      | 9,98 m <sup>2</sup>                                      |
| <b>Dacheindeckung</b>                  | Eine Lage Dachpappe zur Ersteindeckung                   |
| <b>Dachbahnbedarf á 5m<sup>2</sup></b> | 4 Rollen   |
| <b>Türen</b>                           | 1x Doppeltür, Kassette (123,4 x 193 cm)                  |
| <b>Artikelnummer</b>                   | 603602   |
| <b>EAN-Nummer</b>                      | 4018211603602  |
| <b>Verpackungsmaße</b>                 | Paket 1:<br>120 cm x 301 cm x 43 cm<br>565,0 kg          |
| <b>Garantie</b>                        | 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen                |
| <b>nicht im Lieferumfang enthalten</b> | Beton, Verankerung Grundlager mit Untergrund (Fundament) |

**DELF**  
**250 x 250 cm**

## Schnitt




## Grundriss




**DEELFT**  
**250 x 250 cm**

Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100

Ansicht  
vorne



Ansicht  
rechts




## DELFT


250 x 250 cm

Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100

Ansicht  
hinten



Ansicht  
links



**DELFT**  
**250 x 250 cm**

Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100