

Produktbeschreibung

Der Schrumpfschlauch besteht aus Polyolefin und ist innenseitig mit Kleber ausgestattet. Er wird zur oberen Abschlussicherung von Details verwendet und mittels Heißluftfön zum Schrumpfen gebracht.

**Lieferform/ Artikelnummer**

- ø 12 mm / 4 mm / 00099553
- ø 28 mm / 6 mm / 101326
- ø 40 mm / 12 mm / 101328
- ø 75 mm / 22 mm / 101327
- ø 140 mm / 42 mm / 153443

Technische Eigenschaften

- 1,22 m
- Vorgefertigter Schrumpfschlauch / Schrumpfrate 3 : 1
- UV-Beständig

Systemzubehör

- FLAGON EP/S homogene Bahn für Detailausbildungen
- Formteile (Ecken, Rohr- und Blitzschutzeinfassungen)
- SOPREMA Universalreiniger
- FLEXOCOL Kontaktkleber FPO
- FLAGON Verbundblech FPO

Lagerung, Transport & Haltbarkeit

Die Lagerung der Formteile muss liegend auf einem ebenen Untergrund erfolgen. Für die Dauer der Lagerung vor Sonneneinstrahlung, Hitze und Feuchtigkeit (Regen, Schnee, usw.) schützen. Während der kalten Jahreszeit ist das Material vor der Verarbeitung mind. 12 Stunden bei >+5°C zu lagern.

Kennzeichnungen

UNI EN ISO 9001 und UNI EN ISO 14001

Entsorgung

Die Entsorgung erfolgt über Interzero.