

Technische Produktinformation

XPS-Bauplatten | XPS-Duschelemente

Sopro Board Pin

Board Pin

Dübel aus verzinktem Stahl für die schnelle und einfache Montage der Sopro Boards.

- Zur Befestigung der Sopro Boards an Beton, Ziegel, Mauerwerk und Putzuntergründe
- Einfache Montage ohne zusätzliches Spreizelement
- Dübelloch: 8 mm
- Länge: 80 mm oder 110 mm



Artikelnummer	Lieferform	Gebinde/Palette	Palettengewicht
8054701	Karton - Board Pin (ø 35 mm; 80 mm) 250 Stk	36	99 kg
8054601	Karton - Board Pin (ø 35 mm; 110 mm) 250 Stk	36	144 kg

Anwendungsgebiete	Sopro Board Pin zur Befestigung der Sopro Boards an Beton, Ziegel, Mauerwerk und Putzuntergründen. Sopro Board Pin ermöglicht die einfache Montage ohne zusätzliches Spreizelement.
Eigenschaften	Dübel aus verzinktem Stahl für die schnelle und einfache Montage der Sopro Boards. Teller Ø: 35 mm Länge: 80 mm oder 110 mm
Verarbeitung	Positionierung der Sopro Board Pins können den Anwendungsbildern anbei entnommen werden.
Lagerung	unbegrenzt lagerfähig (trocken, ungeöffnetes Originalgebinde)
Werkzeuge	Bohrer, Hammer

Deutschland

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden

Fon +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH
Bierigutstrasse 2
CH-3608 Thun

Fon +41 33 334 00 40
Fax +41 33 334 00 41
Mail info_ch@sopro.com

Österreich

Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7
A-4481 Asten

Fon +43 72 24 67141-0
Fax +43 72 24 67141-0
Mail marketing@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung

Fon +49 611 1707-111
Fax +49 611 1707-280
Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung

Fon +49 611 1707-170
Fax +49 611 1707-136
Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.