


Epoxi-Abwaschhilfe

EAH 547

Erleichtert das Abwaschen und Glätten von Sopro Epoxidharzfugenmassen sowie die Werkzeugreinigung.

- Innen und außen
- Konzentrat
- Als Zusatz zum Abwaschwasser
- Vermindert eine Schleierbildung auf den Fliesen
- Besonders ergiebig
- Lösemittelfrei

Verbrauch: 50 - 100 ml / 10 l Wasser



| Artikelnummer | Lieferform | Gebinde/Palette | Palettengewicht |
|---------------|------------|-----------------|-----------------|
| 7754732 | Flasche | 1 l | 288 |
| 7754734 | Flasche | 250 ml | 216 kg |

Epoxi-Abwaschhilfe

| | |
|----------------------------|---|
| Anwendungsgebiete | Sopro Epoxi-Abwaschhilfe erleichtert das Abwaschen und Glätten von Epoxidharzfugenmörteln bei keramischen Fliesen und Platten und das Reinigen von Werkzeugen und Hilfsgeräten. Bei fach- und sachgerechter Anwendung und Dosierung wird eine Epoxidharzschieierbildung, insbesondere auch bei unglasierten und profilierten Fliesenoberflächen, vermindert. |
| Eigenschaften | Zubereitung basiert auf Wasser und Tensiden; ermöglicht eine glatte Fugenoberfläche; greift die Epoxidharzfuge nicht an; wirkt unlöslich auf Kunststoffe; vermindert das Verkleben von Werkzeugen, Hilfsmitteln und Schutzbekleidung; reinigt Werkzeug und Hilfsmittel innerhalb der Verarbeitungszeit. |
| Inhaltsstoffe | Wasser, Tenside |
| Produkt Farbe | gelblich, klar |
| Verarbeitung | <p>In einen Eimer mit erwärmten Wasser (+30 °C bis +35 °C) 0,5 – 1,0 % (50 – 100 ml pro 10 Liter Abwaschwasser) Sopro Epoxi-Abwaschhilfe hinzugeben. Überschüssiges Fugenmaterial mit einem Gummischieber oder der Sopro Spezialfugscheibe für Epoxi abziehen und möglichst gründlich aufnehmen. Sofort danach mit dem Abwaschen der Fugen beginnen. Zum Anemulgieren und Vorwaschen sind die Sopro Abwaschpads fein und grob zu verwenden. Zum Reinigen und Sauberwaschen ist der Sopro Viskose-Schwamm zu verwenden. Die Pads und Schwämme bei jedem Eintauchen im Waschwasser intensiv reinigen, damit das Harz im Abwaschwasser zurückbleibt. Das Wasser sollte oft gewechselt werden, um sich das Abwaschen zu erleichtern. Nachwaschen mit sauberem Schwamm und sauberem Wasser. Entspricht 100 - 250 ml pro 100 m² Fliesenfläche.</p> <p>Es darf kein Wasser auf dem Fugenmörtel zurückbleiben. Ein eventuell vorhandener Restschleier ist möglichst bald, jedoch frühestens 12 Stunden nach der Verfugung mit Sopro Epoxi-Schleierentferner zu beseitigen. Bitte beachten Sie das Technische Merkblatt zu Sopro Epoxi-Schleierentferner sowie die Herstellerangabe der verarbeitenden Epoxidharzfuge!!</p> |
| Dichte | 1 g/cm ³ |
| Entsorgung | <p>Örtliche behördliche Vorschriften sind zu beachten.</p> <p>Sauberer Leergebinde ist recyclebar.</p> |
| Lagerung | Ca. 24 Monate (trocken, ungeöffnetes Originalgebinde, frostfrei, max +30 °C, Sonneneinstrahlung vermeiden) |
| Sicherheitshinweise | <p>Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).</p> <p>GHS05</p> <p>Signalwort Gefahr</p> <p>H318 Verursacht schwere Augenschäden. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/ Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFT INFORMATIONS ZENTRUM oder Arzt anrufen.</p> <p>Enthält: Enthält: Octan-1-ol, ethoxylated alcohols, C10-C16, ethoxylated propoxylated Wassergefährdungsklasse WGK 1: Schwach wassergefährdend</p> |

Deutschland

Sopro Bauchemie GmbH
 Postfach 22 01 52
 D-65102 Wiesbaden
 Fon +49 611 1707-252
 Fax +49 611 1707-250
 Mail info@sopro.com

Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH
 Bierigutstrasse 2
 CH-3608 Thun
 Fon +41 33 334 00 40
 Fax +41 33 334 00 41
 Mail info_ch@sopro.com

Österreich

Sopro Bauchemie GmbH
 Lagerstraße 7
 A-4481 Asten
 Fon +43 72 24 67141-0
 Fax +43 72 24 67141-0
 Mail marketing@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung

Fon +49 611 1707-111
 Fax +49 611 1707-280
 Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung

Fon +49 611 1707-170
 Fax +49 611 1707-136
 Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.