

# Classic Dichtmanschette Wand

## Classic Dichtmanschette Wand

### DMW 616

Flexible, beidseitigvliesbeschichtete Wandmanschetten mit flexibler Dehnzone zum Abdichten von Rohrdurchführungen unter Fliesen- und Plattenbelägen Belägen.



- Wand und Boden, Innen und Außen
- Flexible Dehnzone für verschiedene Rohrdurchmesser
- Gebrauchsfertig
- Leichte und schnelle Verarbeitung
- Wasserundurchlässig
- Alkalibeständig
- Geprüft im System mit Sopro Classic DS
- Geprüft im System mit Sopro Classic AB



Artikelnummer	Lieferform	Gebinde/Palette	Palettengewicht
8061639	Karton (25 Stück)	25 Stk	1200

# Classic Dichtmanschette Wand

<b>Anwendungsgebiete</b>	Zum sicheren Abdichten von Rohrdurchführungen mit einem Rohrdurchmesser von 14 - 38 mm bei der anschließenden Verlegung von keramischen Fliesen und Platten.
<b>Geeignete Untergründe</b>	Bitte technische Produktinformationen der entsprechenden Sopro Flächenabdichtung beachten!
<b>Grundierung</b>	Bitte technische Produktinformationen der Sopro Classic Grundierung beachten!
<b>Verarbeitung</b>	<p>Verwendung mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen:</p> <p>Die Classic Dichtmanschette wird bei der Verwendung im Classic DS-System über die Durchdringung gestülpt und vollflächig in eine zuvor aufgebrachte Schicht eines im System geprüften Formteilklebers eingelegt. Erfolgt die Ausführung im Vorfeld der Flächenabdichtung, ist die Sopro DichtSchlämme Flex Classic mindestens 50 mm auf die Manschette zu überlappen. Optional kann die Classic Dichtmanschette auch auf der zuvor aufgebrachten, durchtrockneten Flächenabdichtung (bestehend aus Sopro DichtSchlämme Flex Classic) mit einem im System geprüften Formteilkleber verklebt werden. Sobald die Abdichtung durchgetrocknet ist, können anschließend keramische Fliesen- und Plattenbeläge mit einem im System geprüften, flexiblen Sopro Dünnbettmörtel verlegt werden.</p> <p>Verwendung mit bahnenförmigen Abdichtungsstoffen:</p> <p>Bei der Verwendung im Classic AB-System wird die Classic Dichtmanschette über die Durchdringung gestülpt und mindestens 50 mm überlappend auf der zuvor angebrachten Classic AB vollflächig mit einem im System geprüften Formteilkleber verklebt. Im Stoßbereich ist bei der Mosaikverlegung unter Umständen eine Feinspachtelung notwendig.</p> <p>Hinweis zur Stoßverklebung: Die Verklebung der Dichtmanschetten sollte mit einem im System geprüften Formteilkleber durchgeführt werden. Bitte entsprechend die technische Produktinformation der jeweiligen Flächenabdichtung beachten!</p>
<b>Zeitangaben</b>	Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.
<b>Lagerung</b>	unbegrenzt lagerfähig (trocken, ungeöffnetes Originalgebinde)
<b>Lizenz</b>	EMICODE gemäß GEV: EC1PLUS sehr emissionsarmPLUS
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	Ab +5 °C bis +30 °C verarbeitbar
<b>Materialzusammensetzung</b>	Polypropylen
<b>Abmessungen</b>	Dichtmanschette Classic Wand: 150 x 150 mm; Rohrdurchmesser 14-20 mm
<b>Prüfzeugnisse</b>	<p>PG-AIV-F: Systemkomponente des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) für Abdichtungssysteme im Verbund mit Fliesen und Plattenbelägen für Bauwerksabdichtungen in Kombination mit Classic DS 979 und weiteren Sopro Komponenten.</p> <p>PG-AIV-B: Systemkomponente des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) für Abdichtungssysteme im Verbund mit Fliesen und Plattenbelägen für Bauwerksabdichtungen in Kombination mit Classic AB 978 und weiteren Sopro Komponenten.</p>
<b>Produkt Farbe</b>	grau
<b>Eigenschaften</b>	<p>Vlieskaschierte, elastische, alkalibeständige Dichtmanschette mit flexibler Dehnzone. Optimaler Haftverbund zu allen flüssig zu verarbeitenden und bahnenförmigen Sopro Abdichtungsstoffen.</p> <p>Lochstanzung: 12 mm</p> <p>Geeignet für Rohrdurchmesser: 14 – 38 mm</p>

# Classic Dichtmanschette Wand

---

**Dicke** 0.75 mm

---

**Sicherheitshinweise** Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) entfällt.

**Deutschland**

Sopro Bauchemie GmbH  
 Postfach 22 01 52  
 D-65102 Wiesbaden  
 Fon +49 611 1707-252  
 Fax +49 611 1707-250  
 Mail info@sopro.com

**Schweiz**

Sopro Bauchemie GmbH  
 Bierigutstrasse 2  
 CH-3608 Thun  
 Fon +41 33 334 00 40  
 Fax +41 33 334 00 41  
 Mail info\_ch@sopro.com

**Österreich**

Sopro Bauchemie GmbH  
 Lagerstraße 7  
 A-4481 Asten  
 Fon +43 72 24 67141-0  
 Fax +43 72 24 67141-0  
 Mail marketing@sopro.at

**Service-Hotline Anwendungsberatung**

Fon +49 611 1707-111  
 Fax +49 611 1707-280  
 Mail anwendungstechnik@sopro.com

**Service-Hotline Objektberatung**

Fon +49 611 1707-170  
 Fax +49 611 1707-136  
 Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: [www.sopro.com](http://www.sopro.com)! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.