


Isolier- & Schutz-Anstrich

ISA 755

Gebrauchsfertige, lösemittelfreie Bitumenemulsion als Isolier- und Schutzanstrich gegen natürliche, aggressive Stoffe im erdberührten Bereich.

- Außen, Wand und Boden
- Schnell trocknend
- Gebrauchsfertig
- Einfache Verarbeitung
- Spritz-, roll- oder streichbar
- Lösemittelfrei
- Nicht grundwasserbelastend
- DGNB: Höchste Qualitätsstufe 4, Zeile 25 (Gemäß DGNB-Kriterium „ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt“ Version 2018)

Verbrauch: 150 - 200 g / m²



Artikelnummer	Lieferform	Gebinde/Palette	Palettengewicht
7775505	Eimer	5 kg	80
7775510	Eimer	10 kg	40

Isolier- & Schutz-Anstrich

Anwendungsgebiete	Zum Schutz mineralischer Untergründe gegen allgemein am Bauwerk vorkommende, natürliche, aggressive Stoffe im Erdreich.
Eigenschaften	Sopro Isolier- & SchutzAnstrich ist eine gebrauchsfertige, lösemittelfreie Bitumenemulsion.
Verarbeitung	Sopro Isolier- & SchutzAnstrich vor der Verarbeitung gründlich aufrühren. Mit Bürste, Lammfellrolle oder geeignetem Spritzgerät wird Sopro Isolier- & SchutzAnstrich unverdünnt in mindestens zwei Arbeitsgängen auf den Untergrund aufgetragen. Die Mindest-Trockenschichtdicke muss 1 mm betragen. Je nach Auftragsart und Untergrundbeschaffenheit können zusätzliche Anstriche erforderlich sein. Für eine optimale Verarbeitung ist die Durchtrocknung der jeweils vorangehenden Schicht sicherzustellen.
	Nicht bei drohendem Frost, Regen, aufziehendem Regen, Schnee sowie Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C verarbeiten. Das Anfüllen der Baugrube bzw. Folgearbeiten dürfen erst nach vollständiger Durchtrocknung von Sopro Isolier- & SchutzAnstrich erfolgen, je nach Witterungsbedingungen ca. ein Tag. Um Schäden zu vermeiden, dürfen weder Lehm, Bauschutt, Geröll oder andere scharfkantige Gegenstände unmittelbar an den Isolier- und SchutzAnstrich gelangen. Für den Schutz von Bauwerksabdichtungen im erdberührten Bereich ist die DIN 18533 zu beachten.
Entsorgung	Das Reinigungswasser ist aufzufangen und einer geeigneten Entsorgung zuzuführen.
Geeignete Untergründe	Beton, Putz; vollfugigem Mauerwerk aus z. B. Ziegeln, Kalksandsteinen, Hüttensteinen, Hohlblocksteinen, Porenbetonsteinen. Geeignet für trockene und schwach feuchte Untergründe.
Lagerung	Ca. 18 Monate (trocken, ungeöffnetes Originalgebinde, frostfrei)
Trocknungszeit	30 - 60 Minuten pro Arbeitsgang (je nach Witterung)
Verarbeitungstemperatur	Ab +5 °C bis +30 °C verarbeitbar
Werkzeuge	Pinsel, Quast, Lammfellrolle, geeignetes Spritzgerät
Werkzeugreinigung	Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Zeitangaben	Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23° C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.
Untergrundbeschaffenheit	Die Untergründe müssen sauber, fest, tragfähig, frei von Nestern, klaffenden Rissen sowie frei von haftungsvermindernden Stoffen wie Öl, Fett, Entschalungsmittel sein. Vorstehende Mörtelreste sind abzuschlagen, Grate zu egalisieren. Schwach feuchte Untergründe sind zulässig, führen jedoch zu einer verlängerten Trocknungszeit. Eine Durchfeuchtung der Wände durch hinterlaufendes Wasser ist zu vermeiden.
Sicherheitshinweise	Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) entfällt. Signalwort Achtung H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P280 Schutzhandschuhe tragen. P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. P501 Inhalt/Behälter laut Verordnung der Entsorgung zuführen. Enthält: 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on Wassergefährdungsklasse WGK 1: Schwach wassergefährdend GISCODE: BBP10

Deutschland

Sopro Bauchemie GmbH
 Postfach 22 01 52
 D-65102 Wiesbaden
 Fon +49 611 1707-252
 Fax +49 611 1707-250
 Mail info@sopro.com

Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH
 Bierigutstrasse 2
 CH-3608 Thun
 Fon +41 33 334 00 40
 Fax +41 33 334 00 41
 Mail info_ch@sopro.com

Österreich

Sopro Bauchemie GmbH
 Lagerstraße 7
 A-4481 Asten
 Fon +43 72 24 67141-0
 Fax +43 72 24 67141-0
 Mail marketing@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung

Fon +49 611 1707-111
 Fax +49 611 1707-280
 Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung

Fon +49 611 1707-170
 Fax +49 611 1707-136
 Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.