

WannenDichtSchallschutz

WDS 814

Körperschallentkoppelndes, selbstklebendes Wannenschallschutzband für Dusch- und Badewannen. Schalldämmung und Vermeidung von Schallbrücken zwischen Wannenrand und Baukörper. Das Schallschutzband wird auf das zuvor angebrachte WannenDichtBand als zusätzliche Schalldämmung angebracht.

- Reduzierung des Schallpegels
- In Kombination mit weiteren Sopro WannenDicht-Systemkomponenten
- Einfaches Anbringen durch selbstklebende Rückseite
- Weiches, flexibles Material
- Dicke: 3 mm
- Breite: 30 mm



| Artikelnummer | Lieferform | Gebinde/Palette | Palettengewicht |
|------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 8081410 | Rolle (3 cm breit) 5 m | | 0 kg |
| 80814one code pc/box (81402) | Karton 10 Rollen (3 cm breit) á 5 m 10 Stk | 120 | 54 kg |

| | |
|--------------------------------|---|
| Anwendungsgebiete | Schalldämmung und Vermeidung von Schallbrücken zwischen Wannenrand und Baukörper in Kombination mit Sopro WannenDichtBand, Sopro WannenDichtEcke und Sopro WannenDichtMultiecke. |
| Verarbeitung | <p>Der Sopro WannenDichtSchallschutz wird direkt auf die zuvor am Wannenrand angebrachten Sopro WannenDicht-Systemkomponenten als zusätzliche Schalldämmung aufgeklebt. Hierzu wird der Sopro WanneDichtSchallschutz auf die richtige Länge zurecht geschnitten und nach Ablösen der Schutzfolie des Selbstklebestreifens aufgeklebt und angedrückt.</p> <p>Optional kann das Sopro SchallSchutzBand auch auf den Untergrund höhengenau aufgeklebt werden, bevor die Dusch- oder Badewanne in die Endposition geschoben wird.</p> |
| Zeitangaben | Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten. |
| Werkzeuge | Schere, Anpresshilfe |
| Lagerung | Ca. 12 Monate (trocken, ungeöffnetes Originalgebinde) |
| Materialzusammensetzung | PE-Schaumband mit PE-Abziehfolie |
| Prüfzeugnisse | Technische Stellungnahme zum Schallschutz: Ausschluss negativer Einflüsse des WannenDicht-Systems auf schallschutztechnisches Verhalten der gesamten Installation |
| Verarbeitungstemperatur | Optimal ab +5° C bis +40° C verarbeitbar |
| Untergrundvorbereitung | Der Klebeuntergrund muss frei von haftmindernden Schichten sein. |
| Produkt Farbe | weiß |
| Eigenschaften | Einseitig selbstklebendes, flexibles Schallschutzband auf Polyethylen Basis zur Schalldämmung und Vermeidung von Schallbrücken zwischen Wannenrand und Baukörper. |
| Dicke | 3 mm |
| Breite | 30 mm |
| Sicherheitshinweise | Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) entfällt. |

Deutschland

Sopro Bauchemie GmbH
 Postfach 22 01 52
 D-65102 Wiesbaden
 Fon +49 611 1707-252
 Fax +49 611 1707-250
 Mail info@sopro.com

Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH
 Bierigutstrasse 2
 CH-3608 Thun
 Fon +41 33 334 00 40
 Fax +41 33 334 00 41
 Mail info_ch@sopro.com

Österreich

Sopro Bauchemie GmbH
 Lagerstraße 7
 A-4481 Asten
 Fon +43 72 24 67141-0
 Fax +43 72 24 67141-0
 Mail marketing@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung

Fon +49 611 1707-111
 Fax +49 611 1707-280
 Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung

Fon +49 611 1707-170
 Fax +49 611 1707-136
 Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.