

Technisches Datenblatt

49037.F MaskUp EasyTOP, FSC®

Art.-Nr.	Abmessung
49 03 72 F	19 mm x 50 m
49 03 73 F	25 mm x 50 m
49 03 74 F	30 mm x 50 m
49 03 75 F	38 mm x 50 m
49 03 76 F	50 mm x 50 m
49 03 77 F	75 mm x 50 m



Beschreibung

Dickes, robustes Feinkreppklebeband mit FSC®-zertifiziertem Papierträger, mittlere Klebkraft und guter Nassfestigkeit.

Anwendungshinweise

Zum Schutz von glatten Untergründen bei Arbeiten mit Farben und Lacken im Innenbereich.

Technische Eigenschaften (Durchschnittswerte)

Trägermaterial	Flachkrepppapier, FSC®-zertifiziert, beige
Dicke	0,16 mm
Reißfestigkeit	95 N/25mm
Reißdehnung	10 %
Klebstoffart	Naturkautschuk
Klebkraft auf Stahl	6,2 N/25mm
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 35 °C
Temperaturbeständigkeit	bis 80 °C für 60 Min.
UV-Beständigkeit	Keine
Lagerbeständigkeit	12 Monate, Lagerung im Karton bei Raumtemperatur

Haftungshinweis:

Die obenstehenden technischen Informationen und Anwendungsempfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers und sind auf unsere Versuche und Erfahrungen gestützt. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte vor der Anwendung selbstverantwortlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen, z. B. durch Probeklebung. Weitere Hilfestellungen sind dem Merkblatt für Maler und Stuckateure „Abklebe- und Abdeckmaßnahmen“ des Bundesverbandes Ausbau und Fassade und des Bundesverbandes Farbe Gestaltung Bautenschutz in der aktuellen Fassung, Ausgabe 2019, zu entnehmen. Eine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis können wir daher nicht übernehmen. Technische Änderungen im Rahmen von Produktentwicklungen behalten wir uns vor.

Wuppertal, 28.02.2022

STORCH

Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH

Platz der Republik 6

D-42107 Wuppertal

Postfach 13 06 25

D-42033 Wuppertal

E-Mail: info@storch.de

Internet: www.storch.de