

Technisches Datenblatt

4932..F MaskUp SunnySTAR strong, FSC®

Art.-Nr.	Abmessung
49 32 19 F	19 mm x 50 m
49 32 25 F	25 mm x 50 m
49 32 30 F	30 mm x 50 m
49 32 38 F	38 mm x 50 m
49 32 50 F	50 mm x 50 m



Beschreibung

Extra dünnes, glattes FSC®-zertifiziertes Spezialpapier, sehr anschmiegsam. Sehr stabil und reißfest durch Faserverstärkung. Mittlere Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit. Bis zu 6 Monate UV-beständig

Anwendungshinweise

Für sehr gute Farbtrennung und superflache Farbkanten auf glatten und rauen Untergründen. Ideal für Spachtel- und Lackiertechniken und wasserverdünnbare Materialien. Einsatz im Innen- und Außenbereich.

Technische Eigenschaften (Durchschnittswerte)

Trägermaterial	Spezialpapier, rot
Dicke	0,1 mm
Reißfestigkeit	105 N/25mm
Reißdehnung	13,6 %
Klebstoffart	Acrylat
Klebkraft auf Stahl	4,3 N/25mm
Verarbeitungstemperatur	0 °C bis + 40 °C
Temperaturbeständigkeit	bis 130 °C für 60 Min.
UV-Beständigkeit	6 Monate
Lagerbeständigkeit	12 Monate, Lagerung im Karton bei Raumtemperatur

Haftungshinweis:

Die obenstehenden technischen Informationen und Anwendungsempfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers und sind auf unsere Versuche und Erfahrungen gestützt. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte vor der Anwendung selbstverantwortlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen, z. B. durch Probeklebungen. Weitere Hilfestellungen sind dem Merkblatt für Maler und Stuckateure „Abklebe- und Abdeckmaßnahmen“ des Bundesverbandes Ausbau und Fassade und des Bundesverbandes Farbe Gestaltung Bautenschutz in der aktuellen Fassung, Ausgabe 2019, zu entnehmen. Eine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis können wir daher nicht übernehmen. Technische Änderungen im Rahmen von Produktentwicklungen behalten wir uns vor.
Wuppertal, 12.04.2024

STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH

Platz der Republik 6
D-42107 Wuppertal
Postfach 13 06 25
D-42033 Wuppertal
E-Mail: info@storch.de
Internet: www.storch.de