

## Technisches Datenblatt 4931..F MaskUp SunnySTAR, FSC®

Art.-Nr.	Abmessung
49 31 19 F	19 mm x 50 m
49 31 25 F	25 mm x 50 m
49 31 30 F	30 mm x 50 m
49 31 38 F	38 mm x 50 m
49 31 50 F	50 mm x 50m



### Beschreibung

Extra dünnes, glattes; FSC®-zertifiziertes Spezialpapier, sehr gut abreißbar.  
Mittlere Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit.  
Bis zu 3 Monate UV-beständig.

### Anwendungshinweise

Für sehr gute Farbtrennung und superflache Farbkanten.  
Auch auf glatten, schwierigen Untergründen wie Kunststoff, Aluminium und Zink.  
Ideal für wasserverdünnbare Materialien und den Einsatz bei höheren Temperaturen im Innen- und Außenbereich.

### Technische Eigenschaften (Durchschnittswerte)

Trägermaterial	Spezialpapier, gold-gelb
Dicke	0,09 mm
Reißfestigkeit	77,6 N/25mm
Reißdehnung	4,7 %
Klebstoffart	Acrylat
Klebkraft auf Stahl	4,86 N/25mm
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 40 °C
Temperaturbeständigkeit	bis 130 °C für 60 Min.
UV-Beständigkeit	3 Monate
Lagerbeständigkeit	12 Monate, Lagerung im Karton bei Raumtemperatur

#### Haftungshinweis:

Die obenstehenden technischen Informationen und Anwendungsempfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers und sind auf unsere Versuche und Erfahrungen gestützt. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte vor der Anwendung selbstverantwortlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen, z. B. durch Probeklebung. Weitere Hilfestellungen sind dem Merkblatt für Maler und Stuckateure „Abklebe- und Abdeckmaßnahmen“ des Bundesverbandes Ausbau und Fassade und des Bundesverbandes Farbe Gestaltung Bautenschutz in der aktuellen Fassung, Ausgabe 2019, zu entnehmen. Eine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis können wir daher nicht übernehmen. Technische Änderungen im Rahmen von Produktentwicklungen behalten wir uns vor.  
Wuppertal, 12.04.2024

#### STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH

Platz der Republik 6  
D-42107 Wuppertal  
Postfach 13 06 25  
D-42033 Wuppertal  
E-Mail: info@storch.de  
Internet: www.storch.de