



STORCH®

Den Vorsprung hol' ich mir.

Technisches Datenblatt 4915.. PowerSTAR strong

Art.-Nr.	Abmessung
49 15 30	30 mm x 50 m
49 15 44	44 mm x 50 m



Beschreibung

Mitteldickes, sehr robustes und sehr anschmiegsames Gewebeklebeband mit hoher Klebkraft. Bis zu 2 Wochen UV-beständig.

Anwendungshinweise

Zum Schutz von sehr rauen und groben Untergründen, wie Beton, Putz und Mauerwerk bei Farb- oder Putzarbeiten. Auch für Abklebungen bei Hochdruckreiniger- und Sandstrahlarbeiten. Einsatz im Innen- und Außenbereich.

Technische Eigenschaften (Durchschnittswerte)

Trägermaterial	Gewebe, gelb
Dicke	0,22 mm
Reißfestigkeit	87,5 N/25mm
Reißdehnung	20 %
Klebstoffart	Kautschuk
Klebkraft auf Stahl	9,25 N/25mm
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 45 °C
Temperaturbeständigkeit	bis 65 °C für 60 Min.
UV-Beständigkeit	14 Tage
Lagerbeständigkeit	12 Monate, Lagerung im Karton bei Raumtemperatur

Haftungshinweis:

Die obenstehenden technischen Informationen und Anwendungsempfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers und sind auf unsere Versuche und Erfahrungen gestützt. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte vor der Anwendung selbstverantwortlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen, z. B. durch Probeklebungen. Weitere Hilfestellungen sind dem Merkblatt für Maler und Stuckateure „Abklebe- und Abdeckmaßnahmen“ des Bundesverbandes Ausbau und Fassade und des Bundesverbandes Farbe Gestaltung Bautenschutz in der aktuellen Fassung, Ausgabe 2019, zu entnehmen. Eine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis können wir daher nicht übernehmen. Technische Änderungen im Rahmen von Produktentwicklungen behalten wir uns vor.

Wuppertal, 12.04.2024

STORCH

Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH

Platz der Republik 6
D-42107 Wuppertal
Postfach 13 06 25
D-42033 Wuppertal
E-Mail: info@storch.de
Internet: www.storch.de