

Technisches Datenblatt 4922.. MaskUp PowerLIGHT

Art.-Nr.	Abmessung
49 22 25	25 mm x 25 m
49 22 30	30 mm x 25 m
49 22 38	38 mm x 25 m
49 22 50	50 mm x 25 m



Beschreibung

Dickes, robustes Gewebeband mit hoher Klebkraft.
Bis zu 3 Wochen UV-beständig.

Anwendungshinweise

Zum Schutz von rauen Untergründen bei Farb- oder Putzarbeiten.
Einsatz im Innen- und Außenbereich.

Technische Eigenschaften (Durchschnittswerte)

Trägermaterial	Gewebe, hellblau
Dicke	0,3 mm
Reißfestigkeit	93 N/25mm
Reißdehnung	12 %
Klebstoffart	Naturkautschuk
Klebkraft auf Stahl	8,9 N/25mm
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 40 °C
Temperaturbeständigkeit	bis 40 °C für 60 Min.
UV-Beständigkeit	3 Wochen
Lagerbeständigkeit	12 Monate, Lagerung im Karton bei Raumtemperatur

Haftungshinweis:

Die obenstehenden technischen Informationen und Anwendungsempfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers und sind auf unsere Versuche und Erfahrungen gestützt. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte vor der Anwendung selbstverantwortlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen, z. B. durch Probeklebung. Weitere Hilfestellungen sind dem Merkblatt für Maler und Stuckateure „Abklebe- und Abdeckmaßnahmen“ des Bundesverbandes Ausbau und Fassade und des Bundesverbandes Farbe Gestaltung Bautenschutz in der aktuellen Fassung, Ausgabe 2019, zu entnehmen. Eine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis können wir daher nicht übernehmen. Technische Änderungen im Rahmen von Produktentwicklungen behalten wir uns vor.

Wuppertal, 12.04.2024

STORCH
Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH

Platz der Republik 6
D-42107 Wuppertal
Postfach 13 06 25
D-42033 Wuppertal
E-Mail: info@storck.de
Internet: www.storck.de