

## Technisches Datenblatt

# 4940.. MaskUp SoftSTAR eco

Art.-Nr.	Abmessung
49 40 50	50 mm x 33 m



### Beschreibung

Dünnes, glattes und sehr anschmiegsames umweltfreundliches PE Band mit mittlerer Klebkraft. Sehr leicht abzurollen und gut abreißbar.

Bis zu 6 Wochen UV-beständig.

### Anwendungshinweise

Zum Abkleben von glatten Untergründen wie beschichtetem Holz, Kunststoff, pulverbeschichteten Oberflächen und Stahl. Das Band ist auch bei niedrigen Temperaturen noch flexibel und rückstandsfrei entfernbar.

### Technische Eigenschaften (Durchschnittswerte)

Trägermaterial	PE
Farbe	weiß
Dicke	0,12 mm
Reißfestigkeit	37,5 N/25mm
Reißdehnung	150 %
Klebstoffart	Acrylat
Klebkraft auf Stahl	3,5 N/25mm
Verarbeitungstemperatur	0 °C - + 35 °C
Temperaturbeständigkeit	bis 60 °C für 60 Min.
UV-Beständigkeit	6 Wochen
Lagerbeständigkeit	12 Monate, Lagerung im Karton bei Raumtemperatur

#### Haftungshinweis:

Die obenstehenden technischen Informationen und Anwendungsempfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers und sind auf unsere Versuche und Erfahrungen gestützt. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte vor der Anwendung selbstverantwortlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen, z. B. durch Probeklebung. Weitere Hilfestellungen sind dem Merkblatt für Maler und Stuckateure „Abklebe- und Abdeckmaßnahmen“ des Bundesverbandes Ausbau und Fassade und des Bundesverbandes Farbe Gestaltung Bautenschutz in der aktuellen Fassung, Ausgabe 2019, zu entnehmen. Eine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis können wir daher nicht übernehmen. Technische Änderungen im Rahmen von Produktentwicklungen behalten wir uns vor.

Wuppertal, 12.04.2024

**STORCH**  
Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH

Platz der Republik 6  
D-42107 Wuppertal  
Postfach 13 06 25  
D-42033 Wuppertal  
E-Mail: info@storch.de  
Internet: www.storch.de