



# Spezial-Waschbenzin

## Reinigungsmittel

## Produktbeschreibung

**Anwendungsbereich**

Schnell flüchtiges Säuberungs- und Entfettungsmittel mit schneller Trocknung. Löst bereits lackierte Flächen nicht an. Auch als Löt-, Feuerzeug- und Katalytbenzin einsetzbar.

**Produkteigenschaften**

- Schnellflüchtiges, organisches Lösemittel
- Lösevermögen für Öle, Fette und Wachse
- Ausgehärtete Lacke, die meisten Kunststoffe und Metalle werden nicht angegriffen
- Zur Reinigung lackierter und empfindlicher Oberflächen

**Farbton**

Farblos

**Gebindegröße**

1,0 l

**Dichte**

Ca. 0,72 g/cm<sup>3</sup>

## Verarbeitung

**Verarbeitungstemperatur**

Mindestens +5 °C für Objekt- und Umgebungstemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

**Verbrauch**

Abhängig von der Anwendung.

## Produkthinweise

**Kennzeichnung gemäß  
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008  
[CLP]**

Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.

**Lagerung**

Stets trocken, kühl, aber frostfrei. Anbruchgebinde dicht verschlossen halten.

**Entsorgung**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/ Erdreich gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden, flüssige Materialreste in Absprache mit dem örtlichen Entsorger. AVV-Abfallschlüssel: 080111

**Technischer Service**

**Telefon:** 00800 / 63 33 37 82

(Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande)

**E-Mail:** anwendungstechnik@meffert.com

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

UNTERNEHMENSGRUPPE

**Meffert AG**

**F a r b w e r k e**

**Meffert AG Farbwerke**

Sandweg 15

55543 Bad Kreuznach

Deutschland

Telefon: +49 671/870-0

E-Mail: [info@meffert.com](mailto:info@meffert.com)

[www.meffert.com](http://www.meffert.com)