

# tesa® Easy Cover Outdoor

BNR 56589

## Produktmerkmale

- Ideal für Anwendungen im Außenbereich: Sehr sicherer Schutz gegen Farbspritzer - perfekt für Putz- und Malerarbeiten
- 2-in-1-Lösung: Abdeckfolie mit integriertem Gewebeband, besonders einfach zu verarbeiten
- Langlebig: Bis zu 10 Tage UV-beständig
- Vielseitig: Für alle Farben, Lacke und Lasuren geeignet
- Keine Rückstände: Bis zu 10 Tage problem- und spurlos ablösbar

## Produktbeschreibung

tesa® Easy Cover Outdoor wurde speziell für den Außeneinsatz entwickelt. Die leicht zu handhabende 2-in-1-Lösung schützt Oberflächen und Gegenstände bei Malerarbeiten vor Farbspritzern und Schmutz.

So erzielen Sie saubere Ergebnisse. tesa® Easy Cover Outdoor kann bis zu 10 Tage rückstandsfrei entfernt werden.

## Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

## Produktaufbau

- |         |        |             |                |
|---------|--------|-------------|----------------|
| • Dicke | 260 µm | • Klebmasse | Naturkautschuk |
|---------|--------|-------------|----------------|

## Eigenschaften / Leistungswerte

- |                                            |         |                              |                                        |
|--------------------------------------------|---------|------------------------------|----------------------------------------|
| • Reißkraft                                | 55 N/cm | • Material                   | LDPE (Polyethylen<br>niedriger Dichte) |
| • Rückstandsfrei ablösbar nach...<br>Tagen | 10 days | • Feuchtigkeitsbeständigkeit | ja                                     |

# tesa® Easy Cover Outdoor

## Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

