

tesa® Ultra Power Under Water

BNR 56491

Produktmerkmale

- Für Reparaturen unter Wasser und auf nassen Oberflächen
- Extra dickes, gummiertes Reparaturband mit außergewöhnlicher Klebstärke für zuverlässigen Halt
- Robust und widerstandsfähig, ideal für Outdoor-Anwendungen durch extrem hohe Wetter- und UV-Beständigkeit
- Einfach in der Anwendung: Reparaturband passt sich flexibel allen Formen und Gegenständen an
- Anwendungen in trockenen und feuchten Umgebungen: Eignet sich zum Ausbessern von Löchern, Spalten, Lücken und Rissen
- Meistert auch anspruchsvollste Herausforderungen, z.B. das Abdichten von Wasserrohren

Produktbeschreibung

Das wasserfeste tesa® Ultra Power Under Water ist der ideale Begleiter für alle Abenteurer. Die enorme Klebkraft sorgt für einen starken Halt und ermöglicht zuverlässige Reparaturen, z.B. im Außenbereich, auf nassen Oberflächen und sogar unter Wasser. Das Reparaturband lässt sich bequem anwenden und eignet sich zum Ausbessern von Löchern und Rissen oder zum Abdichten undichter Stellen. Dank der hohen UV- und Temperaturbeständigkeit kann es auch bei extremen Wetterbedingungen eingesetzt werden.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-------------------|-------------|----------------|
| • Dicke | 660 µm | • Klebmasse | Butylkautschuk |
| • Trägermaterial | (Natur)-Kautschuk | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| • Rückstandsfrei entfernbar | nein | • Temperature resistance min. | -55 °C |
| • Beschriftbar | nein | • Hand tearability | nein |
| • Anwendungsgebiet | Innen- und Außenbereich | • Geeignete Untergründe | Die meisten Kunststoffe, Glas, Stahl |
| • Wasserfest | ja | • Klebekraft | Sehr hohe Klebkraft |
| • Ozone resistance | ja | • Öl- und Schmierstoffbeständig | ja |
| • Lösemittelfrei | nein | • UV-beständig | ja |
| • Reißfest | ja | • Temperaturbeständigkeit | ja |
| • Temperature resistance max. | 90 °C | • Abriebfestigkeit | ja |
| • Reißkraft | 33 N/cm | • Alterungsbeständigkeit (UV) | ja |

tesa® Ultra Power Under Water

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

