



- Luftdichte Ausführung, geprüft nach DIN EN 14351-1. Klassifiziert DIN EN 12207 Klasse 4
- Festmontierte Maueranker sorgen für eine sichere Montage in Wand oder Decke
- Geprüft auf Luftschanldämmung in Anlehnung an ISO 10140-2. Ergebnisbewertung nach ISO 717-1: $R_w (C;Ctr) = \text{RSS}$ 34 dB
- Ausführung: verzinktes Stahlblech pulverbeschichtet weiß - RAL 9016
- 19 mm wärme- und schalldämmende Einlage
- Sondergrößen cm genau auf Anfrage

Softline Solid Airproof – Wand/Decke

| Art.-Nr. | Größe Breite x Höhe b x h | Einbaumaß b1 x h1 | Bauöffnungs- maß b2 x h2 min. | Bauöffnungs- maß b2 x h2 max. | Rahmen Außenmaß b3 x h3 | lichte Öffnung b4 x h4 | Türblatt- maß b5 x h5 | Tiefe t1 / t2 | Durchgangs- maß d | Anzahl Verschlüsse |
|----------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 21817 | 200 x 200 | 200 x 200 | 202 x 202 | 220 x 220 | 256 x 256 | 163 x 163 | 191 x 191 | 4,5 / 26 | 230 | 1 |
| 21818 | 300 x 300 | 300 x 300 | 302 x 302 | 320 x 320 | 356 x 356 | 263 x 263 | 291 x 291 | 4,5 / 26 | 371 | 1 |
| 21819 | 400 x 400 | 400 x 400 | 402 x 402 | 420 x 420 | 456 x 456 | 363 x 363 | 391 x 391 | 4,5 / 26 | 513 | 1 |
| 21820 | 400 x 600 | 400 x 600 | 402 x 602 | 420 x 620 | 456 x 656 | 363 x 563 | 391 x 591 | 4,5 / 26 | 669 | 2 |
| 21821 | 500 x 500 | 500 x 500 | 502 x 502 | 520 x 520 | 556 x 556 | 463 x 463 | 491 x 491 | 4,5 / 26 | 654 | 1 |
| 21822 | 600 x 600 | 600 x 600 | 602 x 602 | 620 x 620 | 656 x 656 | 563 x 563 | 591 x 591 | 4,5 / 26 | 796 | 2 |