

VOLFI – Systeme für die moderne Plattenverlegung

## Datenblatt

Nr. 08.05-01

Seite | 1

### Draingully Alu verstellbar GU-AV

#### Beschreibung:

Der GU-AV ist ein stufenlos höhenverstellbarer Draingully, der aus Drainkasten und Drainrost besteht. Der extra stabile begehbar Kasten aus witterungsbeständigem 2 mm starkem Aluminium ist je nach Variante verstellbar von 35-50mm, 35-55mm oder von 60-90mm.

Die GU-AV hat Längsschlitz und ist quadratisch (200/200 oder 400/400mm).

Die Alu-Ausführung wird in 2,0 mm Materialstärke produziert.



Abbildung 1: Draingully GU-AV 35-55mm und 60-90mm



#### Verwendung/Optionen:

Durch die Längsschlitz ist ein optimaler Wasserabfluss gewährleistet. Der GU-AV bietet einen Drainageablauf auf Balkonen und Terrassen.

#### Montage:

Durch die in allen vier Ecken eingesetzten Inbusschrauben kann der Draingully von oben mm-genau verstellt werden. Dies ist auch nachträglich möglich.

Abbildung 2: Die Höhe kann über Inbusschrauben verstellt werden

#### Erhöhung:

Für größere Aufbauhöhen kann der GU-AV 35-50mm auf die 20mm Erhöhung GU-AVU (mehrfach stapelbar) gestellt werden.

	Verpack.	Art. Nr.
	<b>GU-AV Drain-Gully Alu verstellbar stufenlos, komplett mit Drainplatte, begehbar</b>	
200 x 200 mm, 2,0mm, <b>35-50 mm</b> verstellbar	1 <input type="checkbox"/>	■ 117 672
+20mm Erhöhung f.GU-AV 35-50mm mehrf.stapelb.	1 <input type="checkbox"/>	■ 117 622
200 x 200 mm, 2,0mm, <b>60-90 mm</b> verstellbar	1 <input type="checkbox"/>	■ 117 674
400 x 400 mm, 2,0mm, <b>35-55 mm</b> verstellbar	1 <input type="checkbox"/>	■ 117 682
400 x 400 mm, 2,0mm, <b>60-90 mm</b> verstellbar	1 <input type="checkbox"/>	■ 117 684