

FLACHDACHSCHUTZ

Flexible, wasserfest abdichtende, rutschfeste Oberfläche für Dächer



EINSATZBEREICH

- Dächer, die gelegentlich für Instandhaltungsarbeiten etc. betreten werden müssen
- Dachgullys und Regenrinnen

EIGENSCHAFTEN

- Einfache Auftragung in einer Schicht mit dem Pinsel oder Farbroller
- Widerstandsfähiges, flexibles, dickschichtiges Material schließt Spalten und Risse bis zu 2 mm
- Wirksamer Wetterschutz für Flach- und Schrägdächer, Fußwege, und Regenrinnen aus Kunststoff/Metall
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen UV und Verblassen

Eine Schicht Watco Flachdachschutz macht die meisten Oberflächen wasserfest, versiegelt sie und bildet eine rutschfeste Beschichtung. Durch unterschiedliche Farben können Sie klar kenntlich machen, welche Bereiche des Dachs betreten werden dürfen. Greifen Sie für regelmäßig begangene Dächer zu Watco Flüssige Dachmembran.

Das dicke, flexible Material kann auch bei Nässe aufgetragen werden und ist sofort wasserabweisend. Damit eignet es sich perfekt für Notreparaturen.

SPEZIFIKATION

Zusammensetzung	Ein lösemittelbasiertes Acryl mit Faserverstärkung.
Anzahl der Komponenten	1
Anzahl der Anstriche	Normalerweise wird 1 Anstrich benötigt.
Oberfläche	Matt, fein strukturiert.
Einsatz (Innen-/ Außenbereich)	Außenbereich.
Werkzeug	Farbroller mit mittlerer Florlänge, Pinsel.
Geeignet für	Asphalt, verwitterte bitumenbasierte Oberflächen, Dachpappe, Dachbahnen, Asbest, Kunststoff, Ziegelsteine, Beton und Metall.
Gebindegröße	5 kg
Reichweite	Etwa 10 m ² pro 5 kg bei Auftragung einer Schicht.
Trockenzeit	Sofort regenbeständig. Nach etwa 24 Stunden trocken, aber geben Sie der Beschichtung 2 - 3 Tage, bevor Sie die Fläche zur Begehung freigeben oder eine zweite Schicht auftragen. Niedrige Temperaturen verlängern die Trockenzeit.
Werkzeug- reinigung	Eine Reinigung der Farbroller und Pinsel ist nicht praktikabel. Entsorgen Sie diese nach der Anwendung.

Haltbarkeit	24 Monate im originalverschlossenen Behälter.
Lagerung	Vor der Anwendung für mindestens 8 Stunden bei Raumtemperatur (10°C - 25°C) lagern. Nicht einfrieren lassen.
Sicherheit	Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich. Lebensmittel müssen während der Auftragung und Aushärtung aus dem Bereich entfernt werden. Zündquellen vermeiden und nicht dort auftragen, wo der Einsatz von lösemittelbasierten Produkten zu Problemen führen kann.
Generelle Einschränkungen Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich hier nicht beschriebener Einsatzgebiete.	Nicht für die Anwendung auf Balkonen, EPDMAbdichtungsbahnen, neuem Asphalt oder neuen Bitumenoberflächen oder Holz- und Sperrholz-Untergründen, neuem oder älterem PVC und GFK. Bei besonders hohen Temperaturen kann die Beschichtung leicht aufweichen, nimmt nach einem Temperaturabfall aber wieder ihren Ursprungszustand an.

FARBEN

Schwarz

Grau

Grün

Ziegelrot

Obwohl wir großen Wert auf eine exakte Farbdarstellung legen, können wir Abweichungen vom Originalfarbton durch unterschiedliche Monitor- oder Druckeinstellungen leider nicht vermeiden.

VORBEREITUNG & AUFTRAGUNG

oberflächen-vorbereitung

Entfernen Sie loses Material und Dreck. Tragen Sie eine geeignete Fungizid-Lösung auf Oberflächen auf, die mit Moos oder Algen etc. verunreinigt sind. Notreparaturen können bei Nässe durchgeführt werden. Für dauerhafte Reparaturen oder Totalsanierungen empfehlen wir die Auftragung auf eine möglichst trockene Oberfläche.

ANWENDUNG

Bei Temperaturen oberhalb von 5°C anwenden. Vor der Anwendung gründlich durchrühren. Eine großzügig mit dem Pinsel oder einem Farbroller mit mittlerer Florlänge aufgetragene Schicht ist in der Regel ausreichend.

WATCO.DE

Watco GmbH, Kränkelweg 14, D-41748 Viersen Tel: 02162/530 17 17 Fax: 02162/530 17 77 E-mail: info@watco.de

WATCO.AT

Watco GmbH, Wassergasse 28, MBE-220 A-1030 Wien Tel: 01/310 09 10 Fax: 01/ 310 08 30 E-mail: info@watco.at