

# GRUNDIERER FÜR ÖLVERSCHMUTZTE BÖDEN

Ermöglicht die Beschichtung von schwer zu reinigenden, verunreinigten Oberflächen

## EINSATZBEREICH

- Böden von Werkstätten
- Böden in Fabriken und Lagerhallen
- Garagenböden



## EIGENSCHAFTEN

- Fördert die Haftung auf porösen Bodenflächen, die Öl aufgesaugt haben
- Lösungsmittel dringt in die Oberfläche ein und schließt eingedrungenes Öl ein

- Bindet schwache Oberflächen
- Kann mit Epoxid-Bodenbeschichtungen überstrichen werden (außer wasserbasierten Epoxidfarben)

## BESCHREIBUNG

Watco Grundierer für ölverschmutzte Böden ist eine zweikomponentige Epoxid-Grundierung. Sie wurde speziell dafür entwickelt, die Haftung auf porösen, ölgetränkten Bodenflächen zu fördern. Sie eignet sich für Beton, Ziegel und Mauerwerk und kann auch auf Holzoberflächen eingesetzt werden. Sie eignet sich nicht für die Anwendung auf nicht porösen, bereits gestrichenen Oberflächen oder Metall.

Fett und Öl sollten vor der Grundierung mit einem Entfetter von der Oberfläche des Bodens entfernt werden. Der Watco Grundierer für ölverschmutzte Böden wirkt, indem die Oberfläche mit einem Lösungsmittel durchdrungen wird und Ölrückstände im Untergrund gebunden werden. Dadurch werden auch schwächere Oberflächen gestärkt.

Watco Grundierer für ölverschmutzte Böden ist für Mineralölrückstände wie Motoröl oder Schneidöle bestimmt. Es ist normalerweise nicht für Rückstände von pflanzlichen, tierischen oder synthetischen Ölen geeignet.

Watco Grundierer für ölverschmutzte Böden ist dafür vorgesehen, mit Epoxid- Bodenbeschichtungen überstrichen zu werden, kann aber auch mit vielen anderen Arten von Bodenbeschichtungen eingesetzt werden.

## SPEZIFIKATION

Zusammensetzung	Lösungsmittelbasiertes Epoxid mit 100% Feststoffanteil.		
Anzahl der Komponenten	1 x Harz, 1 x Härter.		
Oberfläche	Verfärbt den Untergrund schwarz.		
Anzahl der Anstriche	Normalerweise reicht eine Schicht.		
Einsatz (Innen-/ Außenbereich)	Innenbereich.		
Werkzeug	Farbroller mit mittlerer Florlänge. Kanten mit einem Pinsel streichen.		
Geeignet für	Beton, Ziegelstein, Mauerwerk, Holz.		
Gebindegröße	4 l		
Reichweite	Etwa 15 m <sup>2</sup> - 20 m <sup>2</sup> pro 4 Liter.		
Härtezeit	Berühr trocken in etwa 2 - 3 Stunden. Durchgetrocknet nach 16 Stunden. Niedrigere Temperaturen verlängern die Härtezeiten.		
Überstreichen	Mit einer Epoxidharzbeschichtung mit 100% Feststoffanteil wie Watco Epoxyguard Premium überstreichen. Tragen Sie die Beschichtung nach 16 Stunden, aber innerhalb von 24 Stunden auf. Wenn vor dem Überstreichen mehr als 24 Stunden vergehen, sollte die grundierte Oberfläche angeschliffen werden, um die Haftung zu verbessern. Nicht mit Bodenbeschichtungen überstreichen, die durch Öl aufgeweicht werden (wie herkömmliche einkomponentige Bodenfarben oder die meisten wasserbasierten Acrylfarben).		
Topfzeit	5 Stunden bei 20°C.		
Werkzeug-reinigung	Nehmen Sie die Watco Reinigungslösung TH99. Bei der Verwendung von günstigen Pinseln oder Farbrollern kann die Reinigung wirtschaftlich unsinnig sein - in der Regel ist es besser, das Produkt trocknen zu lassen und die Auftragewerkzeuge zu entsorgen.		
Haltbarkeit	24 Monate in original verschlossenen Behältern.		
Lagerung	An einem kalten, trockenem Ort aufbewahren. Von Zünd- und Wärmequellen fernhalten. Nicht einfrieren lassen.		
Sicherheit	Brennbar - von Wärmequellen und offenen Flammen fernhalten. Bei der Anwendung in geschlossenen Räumen für ausreichende Belüftung sorgen. In sehr engen Räumen kann der Einsatz eines Atemschutzgeräts erforderlich sein.		
Anwendungs-grenzen	Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich hier nicht beschriebener Einsatzgebiete.  Watco Grundierer für ölverschmutzte Böden kann eine erfolgreiche Beschichtung des Bodens auch bei tiefsitzenden Ölrückständen ermöglichen, deren gründliche Entfernung schwierig bis unmöglich ist. Er sollte jedoch nicht als Ersatz für eine gute Vorbereitung und Reinigung angesehen werden. Er ist nicht geeignet für den Einsatz auf nicht porösen, bereits gestrichenen Oberflächen oder Metall. Er ist für Mineralöle gedacht - normalerweise nicht geeignet für Rückstände von Pflanzenöl. Watco Grundierer für ölverschmutzte Böden schafft keine Nutzschicht - Überstreichen mit einer geeigneten Bodenbeschichtung ist erforderlich. Enthält Lösungsmittel. Nur in gut belüfteten Bereichen anwenden.		

**VORBEREITUNG & AUFTRAGUNG****OBERFLÄCHEN-VORBEREITUNG**

Entfernen Sie so viel Öl wie möglich durch Abschaben oder Schleifen.

Reinigen Sie die Oberfläche mit einem Entfetter wie Watco Tiefenreinigender Entfetter. Wichtig ist, alle Spuren des Reinigers abzuwaschen und die Oberfläche trocknen zu lassen. Befolgen Sie bei Verwendung eines lösemittelbasierten Reinigers die Anleitungen des Lieferanten, aber auch hier sollten alle Spuren des Mittels vor der Auftragung von Watco Grundierer für ölverschmutzte Böden entfernt werden.

**ANMISCHEN**

Öffnen Sie die inneren Dosen vorsichtig und gießen Sie den gesamten Inhalt der beiden Dosen mit Harz und Härter in die saubere, leere äußere Dose. Mischen Sie gründlich mit einem Rührwerkzeug mit breiter Klinge wie einer Holzlatte, oder verwenden Sie noch besser einen Watco Farbmischer. Schaben Sie dabei auch an den Seiten und dem Boden der Dose entlang, damit kein unvermischt Material zurückbleibt. Füllen Sie das angemischte Produkt in ein anderes Gefäß um (oder bei Auftragung mit dem Farbroller in eine Farbwanne) und bringen Sie es auf die vorbereitete Oberfläche auf.

**ANWENDUNG**

Nicht bei Temperaturen unterhalb von 10°C auftragen.

Tragen Sie eine großzügige Schicht Grundierer für ölverschmutzte Böden auf die vorbereitete Oberfläche auf und lassen Sie sie trocknen. Die Auftragung mit einem Pinsel ist vorzuziehen, da die Grundierung damit besser in die Oberfläche eingearbeitet werden kann. Verwenden Sie bei der Auftragung mit dem Farbroller eine Rolle mit mittlerer Florlänge und rollen Sie vorwärts und rückwärts über die Oberfläche, um das Eindringen der Grundierung zu fördern.

**VOCS**

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/j): max 500 g/l.  
Dieses Produkt enthält maximal 500 g/l VOC.

**SICHERHEIT**

Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich.

**WATCO.DE**

Watco GmbH, Kränkelsweg 14, D-41748 Viersen Tel: 02162/530 17 17 Fax: 02162/530 17 77 E-mail: info@watco.de

**WATCO.AT**

Watco GmbH, Wassergasse 28, MBE-220 A-1030 Wien Tel: 01/310 09 10 Fax: 01/ 310 08 30 E-mail: info@watco.at