

TRAFFICLINE

MARKIERUNGSFARBE

Eine leicht zu handhabende
Markierungsfarbe für eine Vielzahl von
Oberflächen



EINSATZBEREICH

- Parkplätze
- Bereiche mit mittlerer Nutzung

EIGENSCHAFTEN

- Robuste, einkomponentige, wasserbasierte Acrylfarbe
- Nur eine Schicht, dickschichtige Auftragung

- Geeignet für den Einsatz auf den meisten Oberflächen
- Ausgezeichnete UV- und Verwitterungsbeständigkeit

BESCHREIBUNG

Watco Trafficline Markierungsfarbe ist eine mit dem Pinsel aufzutragende Linienmarkierung, die für den Einsatz auf Asphalt und anderen bituminös gebundenen Oberflächen entwickelt wurde (kann auch auf Beton verwendet werden). Perfekt für Parkplätze und Bereiche mit mittlerer Nutzung.

Eine mit dem Pinsel aufgetragene Schicht ergibt eine flexible, strapazierfähig Linie. Geeignet für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen.

SPEZIFIKATION

Zusammensetzung	Wasserbasiertes Acryl.
Anzahl der Komponenten	1
Grundierung erforderlich	Nein.
Anzahl der Anstriche	1
Einsatz (Innen-/ Außenbereich)	Innen- & Außenbereich.
Werkzeug	Pinsel.
Geeignet für	Asphalt, poröser Beton, Mauerwerk, Ziegelsteine, Hohlblöcksteine und die meisten Metalle.
Gebindegröße	5 l
Reichweite	Pro 5 Liter 100 m - 200 m einer 50 mm breiten Linie.
Härtezeit	Das Produkt härtet in etwa 24 Stunden so weit, dass es mit leichtem Verkehr belastet werden kann. Geben Sie ihm jedoch 48 Stunden, bevor Sie den Bereich wieder voll in Betrieb nehmen. Kaltes oder feuchtes Wetter verlängert die Härtezeit.

Werkzeugreinigung	Werkzeuge in warmem Seifenwasser reinigen, bevor die Aushärtung des Produkts beginnt.
Haltbarkeit	24 Monate im originalverschlossenen Behälter.
Lagerung	Kühl und trocken ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern. Nicht einfrieren lassen.
Sicherheit	Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich. Lebensmittel müssen während der Auftragung und Aushärtung aus dem Bereich entfernt werden.
Generelle Einschränkungen	Watco Trafficline Markierungsfarbe bindet oder füllt schwache oder defekte Asphalt-Oberflächen nicht. Nicht in Bereichen auftragen, die ständig unter Wasser stehen.

FARBEN

Weiß

Gelb

Obwohl wir großen Wert auf eine exakte Farbdarstellung legen, können wir Abweichungen vom Originalfarbton durch unterschiedliche Monitor- oder Druckeinstellungen leider nicht vermeiden.

VORBEREITUNG & AUFTRAGUNG

OBERFLÄCHEN-VORBEREITUNG

Watco Trafficline Markierungsfarbe kann auf Asphalt, porösen Beton, Mauerwerk, Ziegelsteine, Hohlblöcksteine und die meisten Metalle aufgetragen werden. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken (eine leichte Restfeuchte ist akzeptabel) und solide ist. Watco Bio-Defett ist ein lösemittelfreier Entfetter, der auf Asphalt und ähnlichen Oberflächen eingesetzt werden kann. Watco Trafficline Markierungsfarbe kann auf bestehende Altanstriche aufgetragen werden, sofern alles schlecht haftende Material entfernt wird und glänzende Oberflächen mit einem Schleifmittel abgestumpft werden.

ANWENDUNG

Tragen Sie Watco Trafficline Markierungsfarbe mit einem Pinsel auf. Vermeiden Sie eine zu dicke Auftragung. Nicht im Außenbereich anwenden, wenn Regen oder Frost vorhergesagt ist oder wenn die Temperatur weniger als 10°C beträgt. Falls Watco Trafficline zu dünn aufgetragen wurde und somit ausnahmsweise doch eine zweite Schicht benötigt wird, so sollte dieser nach etwa 1 Stunde aufgetragen werden. Wenden Sie sich bei extremen Temperaturen an Watcos technische Berater, um weitere Anweisungen zu erhalten.

WATCO.DE

Watco GmbH, Kränkelweg 14, D-41748 Viersen Tel: 02162/530 17 17 Fax: 02162/530 17 77 E-mail: info@watco.de

WATCO.AT

Watco GmbH, Wassergasse 28, MBE-220 A-1030 Wien Tel: 01/310 09 10 Fax: 01/ 310 08 30 E-mail: info@watco.at