

TRAFFICLINE

TRAFFICLINE REFLEKTIEREND

Eine schnelltrocknende, dicke
Markierungsfarbe



EINSATZBEREICH

- Privatstraßen
- Parkplätze
- Industrieböden
- Schulhöfe

EIGENSCHAFTEN

- Perfekt für stark beanspruchte Bereiche
- Schnelltrocknend - selbst bei niedrigen Temperaturen
- Verträgt auch die Auftragung auf leicht feuchten Untergrund

- Auftragung mit Farbroller oder Pinsel
- Geeignet für Außenbereiche oder gut belüftete Innenräume

Watco Trafficline ist eine vielseitig einsetzbare und schnelltrocknende Linienmarkierungsfarbe auf Chlorkautschuk-Harz-Basis, die bei Temperaturen bis hinab zu 0°C aufgetragen werden kann. Sie ist nach 1 Stunde regenfest und nach nur 4 Stunden bei 10°C begehbar.

Watco Trafficline kann auf blankem Beton, Asphalt oder gestrichenen Böden eingesetzt werden und darf auch auf älteren Schwarzdecken, thermoplastischen Abdeckungen und den meisten Arten von Linien- und Bodenfarben verwendet werden. Greifen Sie für noch besser sichtbare Markierungen zu Trafficline Reflektierend, in deren Oberfläche kleine Glasperlen eingebettet sind. Die Rückseite jeder Perle reflektiert Licht und schafft so eine strahlend helle Markierung. Die Glasperlen sind extrem strapazierfähig und verleihen der Oberfläche eine bessere Rutschfestigkeit.

SPEZIFIKATION

Zusammensetzung	Chlorkautschuk-Harz.
Anzahl der Komponenten	Trafficline: 1 Trafficline Reflektierend: 2
Anzahl der Anstriche	1
Einsatz (Innen-/ Außenbereich)	Außen- & Innenbereich.
Werkzeug	Farbroller mit mittlerer Florlänge, Pinsel.
Geeignet für	Blanken Beton, Asphalt, gestrichene Böden, ältere Schwarzdecken, thermoplastische Abdeckungen und die meisten Arten von Linien und Bodenfarben.
Gebindegröße	5 l Plus 600 g transparente Glasperlen bei Trafficline Reflektierend.
Reichweite	5 Liter reichen für eine etwa 250 - 300 Meter lange und 50 mm breite Linie (12 - 15 m ² pro Gebinde). Die Aufbringung der transparenten Glasperlen erhöht die Dicke der Linie um 250 bis 400 Mikrometer.
Werkzeugreinigung	Benutzen Sie ein Verdünnungs- und Reinigungsmittel auf Xylol-Basis wie Watco Reinigungslösung TH99.
Haltbarkeit	24 Monate im originalverschlossenen Behälter.

Reinigung	Keine besonderen Anforderungen. Mit gelegentlichem Abfegen sauber halten.
Lagerung	Hochbrennbar. Flammpunkt unterhalb von 21°C. An einem kalten, trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Nicht einfrieren lassen.
Sicherheit	Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich. Lebensmittel müssen während der Auftragung und Aushärtung aus dem Bereich entfernt werden.
Generelle Einschränkungen Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich hier nicht beschriebener Einsatzgebiete.	Enthält Xylol und wird nicht für den Einsatz auf frisch aufgetragenem Watco Flowtop oder ähnlichen Polymer-verstärkten Estrichen empfohlen. Im Zweifelsfall auf einer kleinen Testfläche auftragen. Führen Sie einen Test durch, bevor Sie Watco Trafficline auf gestrichenen Böden verwenden. Nicht zu dick auftragen, um eine Verschwendungen von Material zu vermeiden und keine zu dicke oder ungleichmäßige Linie zu erhalten. Nicht bei starkem Wind auftragen. Glasperlen, die nicht auf der Trafficline Linienmarkierung haften, werden schnell weggefegt – stellen Sie daher sicher, dass die Perlen in die Oberfläche von Trafficline.

FARBEN

Weiß
Gelb
Weiß Reflektierend
Gelb Reflektierend

Obwohl wir großen Wert auf eine exakte Farbdarstellung legen, können wir Abweichungen vom Originalfarbton durch unterschiedliche Monitor- oder Druckeinstellungen leider nicht vermeiden.

TROCKENZEIT	Regenfest	Berühr trocken	Begehbar
0°C	-	-	8 Stunden
10°C	1 Stunde	40 Minuten	4 Stunden
20°C	30 Minuten	90 Minuten	2 Stunden

Härtzeiten verkürzen sich bei höheren Temperaturen und verlängern sich bei tieferen Temperaturen.

VORBEREITUNG & AUFTRAGUNG**OBERFLÄCHEN-VORBEREITUNG**

Stellen Sie sicher, dass die Oberflächen sauber, trocken und frei von jeglichem losen Material sind. Entfernen Sie jegliche Verunreinigungen, einschließlich Dreck, Öl, Zementschleier und leichten bis mittleren Fettablagerungen mit Watco Bio-Defett (verwenden Sie Watco Tiefenreinigenden Entfetter für starke Fettablagerungen)

ANWENDUNG

Auftröhren ist nicht notwendig. Auftragung mit Farbroller oder Pinsel. Stellen Sie sicher, dass der Deckel stets geschlossen ist, um ein Austrocknen des Produkts zu vermeiden.

Trafficline Reflektierend – Der Deckel der Dose mit Glasperlen ist perforiert und mit einem Etikett versiegelt (dies ist bei Betrachtung der Unterseite des Deckels klar zu erkennen). Stechen Sie das Etikett ein, um einige Löcher zu öffnen, und streuen Sie die Perlen gleichmäßig auf die frisch aufgetragene Trafficline Markierung. Fegen Sie überschüssige Glasperlen nach dem Trocknen ab und entsorgen Sie diese.

SICHERHEIT

Behälter an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Hautkontakt vermeiden. Tragen Sie geeignete Schutzkleidung und Handschuhe. Nur für die Anwendung im Außenbereich oder in sehr gut belüfteten Innenräumen.

Trafficline Reflektierend – Die transparenten, rutschhemmenden Glasperlen sind ein feines, helles Pulver. Staub nicht einatmen oder einnehmen. Hände nach der Anwendung gründlich waschen. Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Das Material und sein Behälter müssen als Sondermüll entsorgt werden. Sicherheitsdatenblätter sind auf Anfrage erhältlich.

WATCO.DE

Watco GmbH, Kränkelsweg 14, D-41748 Viersen Tel: 02162/530 17 17 Fax: 02162/530 17 77 E-mail: info@watco.de

WATCO.AT

Watco GmbH, Wassergasse 28, MBE-220 A-1030 Wien Tel: 01/310 09 10 Fax: 01/ 310 08 30 E-mail: info@watco.at