

weber.floor AntiRutsch

Strukturmittel

Additiv zur Erhöhung der Rutschfestigkeit

Anwendungsgebiet

- Additiv für **weber.floor 4774** Mattierungsfinish SE
- Herstellung rutschsicherer Oberflächen

Produkteigenschaften

- gute Einmischbarkeit
- hydrophob wirkend

Anwendungsgebiet

Mit **weber.floor AntiRutsch** kann die Oberfläche von Glattbeschichtungen in Verbindung mit **weber.floor 4774** Mattierungsfinish SE rutschsicher ausgebildet werden, bei gleichzeitig guter Reinigungsfähigkeit.

Produktbeschreibung

weber.floor AntiRutsch ist ein werksmäßig hergestelltes, pulverförmiges Kunststoffgranulat

Produkteigenschaften

gute Einmischbarkeit
ist farblos
ist sehr ergiebig
geprüfte Rutschsicherheit R 10

Technische Werte

Qualitätssicherung

weber.floor AntiRutsch unterliegt einer ständigen Gütekontrolle.

Untergründe

glatte Epoxidharzbeschichtung, glatte Polyurethanbeschichtung

Verarbeitung

weber.floor AntiRutsch wird z.B. in das vorgemischte **weber.floor 4774** Mattierungsfinish SE sorgfältig mit einem langsam laufenden elektrischen Rührer untergemischt. Die Zugabemenge beträgt 4 bis 5 %. Anschließend gleichmäßig im Kreuzgang auf die glatte Beschichtung aufrollen. Technisches Merkblatt **weber.floor 4774** Mattierungsfinish SE beachten.

Verbrauch / Ergiebigkeit

4 bis 5 % bezogen auf das Bindemittel : ca. 6,0 g/m² bis 10,0 g/m²

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit
Eimer	0.75 kg

Produktdetails

Farbtöne:

weiß

weber.floor AntiRutsch

Strukturmittel

Lagerung:

Bei trockener, kühler Lagerung ist das Material min. 2 Jahre lagerfähig.