

# Für die schnelle Anschlussverklebung



# Schnelle Verarbeitung, saubere Ausführung

**Der Teroson AD Adhesive Spray überzeugt in der Praxis auf ganzer Linie:** Das Aufbringen ist nicht nur besonders schnell, sondern auch ohne zusätzliche Werkzeuge wie Rolle oder Pinsel möglich. Das praktische 750 ml-Gebinde liegt gut in der Hand und ist leicht zu transportieren.

## EINER FÜR ALLE

Der Teroson AD Adhesive Spray dient als Anschlussklebstoff und Montagehilfe für kaschierte und unkaschierte Kunststoff- und Kautschukbahnen sowie für Bahnen und Folien auf PE- und PP-Basis.

## HOHE SOFORTKLEBEKRAFT

Bereits nach kurzer Ablüftezeit können die Klebeflächen passgerecht und dauerhaft miteinander verbunden werden.

## AUCH ALS PRIMER

Speziell auf porösen Untergründen und für Faserdämmplatten eignet sich der Sprühkleber als Primer für Kaltselfstklebebahnen.



## HANDLICHER BEGLEITER

Im handlichen 750 ml-Gebinde ist der Sprühkleber Teroson AD Adhesive Spray der starke Partner auf jeder Baustelle.



Für poröse und saugende Untergründe



Doppelter Komfort

## VERSTELLBARER SPRÜHKOPF

Mit dem 6-fach verstellbaren Sprühkopf lassen sich Sprühstärke und Breite des Strahls nach Bedarf regulieren.

## HOHE TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT

Der Sprühkleber zeichnet sich durch eine hohe Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +70 °C, kurzfristig sogar bis zu +100 °C aus.



# Die Innovation in der Anschlussverklebung



Der Sprühkleber ist speziell für die Verklebung von Kunststoff- (PVC, EVA, PIB, FPO) und Kautschukbahnen (EPDM) sowie PE-Dampfsperrbahnen an aufgehenden Bauteilen entwickelt worden.

Er haftet auf Beton, Hart-PVC, Metallen (roh, phosphatiert, grundiert oder lackiert, eloxiert) sowie Holz- und Polyesterwerkstoffen.

Auch für die Verklebung von Fensteranschlussfolien im Fassadenbereich sowie zur Vorbereitung der Verklebung von Selbstklebefolien und -bahnen bei losen Untergründen ist der Teroson AD Adhesive Spray bestens geeignet.



Sprühkleber beidseitig aufbringen, ablüften lassen („Fingerprobe“) und anschließend die Klebeflächen aufeinanderlegen und fest andrücken.



**Wir machen es machbar**

**WOLFIN**

**Kundenservice**

**T** 06104 8010 1500

**E** kundenservice.wolfin@bmigroup.com

**Technische Beratung**

**T** 06104 8010 3600

**E** awt.beratung.de@bmigroup.com

**Solarberatung**

**T** 06104 8010 2300

**E** solarberatung.de@bmigroup.com

**BMI Deutschland GmbH**

Frankfurter Landstraße 2–4  
61440 Oberursel

**bmigroup.de**