

Wolfin Flüssigfolie

Flüssigfolie für die Nahtversiegelung von Wolfin-Abdichtungsbahnen.

PRODUKTTYP UND EINSATZGEBIETE

Wolfin Flüssigfolie	Flüssigfolie zur Nahtversiegelung
Lieferform	1 Liter/10 Liter
Verbrauch	ca. 20 ml/m
Trockenzeit	Hautbildung nach ca. 10 Minuten. Durchgetrocknet nach ca. 12 Std.
Farbe	Schwarz und Grau
Verarbeitungs-temperatur	> 5 °C
Anwendungsbereich	Wolfin Flüssigfolie wird zum Versiegeln von geschweißten und geprüften Bahnenkanten von Wolfin Dach- und Dichtungsbahnen verwendet.
Zubehör und ergänzende Produkte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Witec Spritzflasche mit Tüle ▪ Witec Quellschweißmittel



VERLEGEHINWEISE UND ZUSÄTZLICHE HINWEISE

Verarbeitung	Achtung: Für den berufsmäßigen Verwender! Wolfin Flüssigfolie wird mittels Witec Spritzflasche mit Tülle entlang der verschweißten und geprüften Nahtkante aufgetragen. Die Nahtkante muß sauber und trocken sein. Im Bedarfsfall kann die Nahtkante mit einem mit Witec Quellschweißmittel getränkten fusselfreiem Tuch gereinigt werden. Die Bestimmungen der Gefahrstoffverordnung sind zu beachten. Vor der Verwendung ist der Gebindeinhalt gut aufzurühren oder aufzuschütteln. Gegebenenfalls kann der Inhalt mit Witec Quellschweißmittel verdünnt werden.
Lagerungshinweise	Die Gebinde sind frostfrei und vor Sonne und Hitze geschützt zu lagern. Mindesthaltbarkeit: 24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde.
Entsorgungshinweise	Gut entleerte Gebinde mit ausgetrockneten Produktresten und frei von Lösemitteldämpfen können recycelt werden.
Gefahrenhinweise	siehe Sicherheitsdatenblatt

Stand: 01/2024. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich. Technischer Stand: 10/2023

Die entsprechenden Leistungserklärungen finden Sie unter www.bmigroup.de im Bereich Downloads.

Technische Beratung
Wolfin

T 06104 800 1040

E awt.beratung.de@bmigroup.com

BMI Deutschland GmbH
Frankfurter Landstraße 2–4
61440 Oberursel

bmigroup.de