

Ampacoll® FE

Fensteranschlussband



innen

- > Klebfreier Zwischenraum
- > Geteilter, abziehbarer Liner
- > Für die Fensterverklebung ausser verwenden Sie das Systemprodukt **Ampacoll® XT**, 60 mm, geschlitzt

Technische Daten	Wert
Lagerung	kühl und trocken
Alterungsbeständigkeit	>20 Jahre
Anwendungstemperatur Produkt	ab -5°C
Temperaturbeständigkeit	-30 bis +90°C

Einsatzbereich: Auf Synthefaserpapier aufgebracht modifizierter Acrylkleber mit Fadengelege. Klebeband mit klebfreiem Zwischenraum und geteiltem, abziehbarem Liner aus reissfester PE-Folie. Das ideale Klebeband für luftdichte Verklebung von Fensteranschlüssen, Eckverbindungen und an Plattenstössen.



 **ISO 9001**
Swiss Research

*Voraussetzung für die 20-jährige Garantie ist u.a. die Registrierung des Bauobjektes und der verwendeten Ampack-Produkte. Ferner sind unsere Produkte im System zu verwenden. Details finden Sie in unseren allgemeinen Garantie-Bestimmungen.

Lieferformen			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmasse	Kartoninhalt
7640115533425	Ampacoll® FE	25 m×60 mm×0,3 mm	10 Rollen = 250 lfm

Anwendungsfotos



Verarbeitungstipps

Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Klebefreier Bereich und schmale Klebezone

Dank des klebefreien Bereichs kann **Ampacoll® FE** problemlos in den Eckbereichen (Fenster/Leibung) angesetzt werden. Die schmale Klebezone wird auf den Fensterrahmen geklebt. Der reissfeste Liner lässt sich immer, auch in engen Ecken leicht abziehen.

Breite Klebezonen

Anschließend **Ampacoll® FE** in der Ecke

fixieren, so dass die breite Klebezone nach Abziehen des zweiten Liners angeklebt werden kann. Der geteilte Liner erlaubt eine Vorfabrikation in der Werkstatt und anschließende Fertigstellung der Verklebung auf der Baustelle.

Innovation in der Klebetechnologie

Ampacoll® FE ist ein Synthesefaserpapier mit Fadengelege und einseitig aufgebrachtem modifiziertem Acrykleber. **Ampacoll® FE** besitzt einen klebefreien Zwischenraum und ist mit einer geteilten, abziehbaren Abdeckfolie aus reissfestem PE ausgerüstet. Dank der klebefreien Zone von

Ampacoll® FE können Scherkräfte, welche durch sich bewegende Bauteile entstehen, aufgenommen werden, ohne das Klebeband abzulösen. Ein echter Vorteil im Holzbau.



Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix



Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter www.ampack.biz

Vertrieb durch den Fachhandel

Ampack Schweiz: +41 71 858 38 00
Ampack Österreich: +43 5523 53433
Ampack Deutschland: +49 7621 1610264
Ampack Frankreich: +33 4 50 83 70 54
Ampack Italien: +39 471 053 475
Ampack Irland: +353 91 394 467
www.ampack.biz



Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 08.2022

5581EU/DXX..YY(AR)0822

