

PVC-TropfkantenProfil überputzbar

Kunststoffwinkel mit Tropfkante und alkalibeständigem Textilglasgewebe.

Anwendung

- Zur optimalen Ausbildung von horizontalen Putzabschlüssen bei zurückspringenden Gebäudeteilen bei allen Baumit Wärmedämm-Verbundsystemen sowie im Massivbau.

Eigenschaften

- Angeschweißte Gewebefahne.
- Die Tropfkante bildet nach dem Überputzen einen putzbündigen Abschluss.
- Gerillte Oberflächen der Putzkanten zur besseren Putzhaftung.

Technische Daten

Maschenweite:	ca. 4 x 4 mm
Schenkelbreite:	24 x 24 mm
Gewebebreite:	12,5 x 12,5 cm
Kennzeichnung:	Aufdruck

Verarbeitung

Das PVC-TropfkantenProfil überputzbar wird auf die lot- und fluchtgerecht ausgebildeten Putzabschlüsse des Wärmedämm-Verbundsystems mit dem systemzugehörigen Klebespachtel, blasen- und faltenfrei, horizontal und in Flucht eingelegt. Die Gewebefahnen müssen mit Klebespachtel überdeckt sein.

Hinweise

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipsermeisterverbandes SMGV, die Empfehlung SIA 242 „Verputz- und Trockenbauarbeiten“ und die SIA Norm 243: „Verputzte Außenwärmedämmung“ sowie die Angaben in den technischen Merkblättern.

Benötigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zuständigen Außendienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

Lieferform

Stück 2,00 m Länge
1 Karton = 25 Stück = 50 lfm

Lagerung

Das PVC-TropfkantenProfil überputzbar ist vor dem Einbau unter normalen klimatischen Bedingungen zu lagern.

Die Lagerung hat so zu erfolgen, dass keine Verformung des Profils möglich ist. Verformte Profile dürfen nicht eingebaut werden.

Qualitätssicherung

Ständige Überwachung und Kontrolle der Qualität und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TÜV-geprüftes und zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach der weltweit gültigen Norm DIN EN ISO 9001 sowie ein TÜV-geprüftes und zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit gültigen Norm DIN EN ISO 14001.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.