

Oxalsäure 3,5%

Gebrauchsfertig

► Profiqualität

Merkmale

- ► Entfernt graublaue Flecken und Rost von Hölzern
- ► Hochwirksames Spezialprodukt
- Auch für gerbsäurehaltige Hölzer im Außenbereich geeignet
- Biologisch abbaubar
- Lösemittelfrei
- Schadstofffrei

Verarbeitungsvorteile

- Gebrauchsfertig
- Einfaches Auftragen mit einem Pinsel oder dem beko Niederdrucksprüher -Spezial-
- Einfache Nachbearbeitung mit der beko Handbürste

Anwendungsbereiche

- Für alle Hölzer im Außenbereich
- Zum Entfernen von Rostflecken auf Hölzern
- Zum Entgrauen von Gartenmöbeln, Terrassen, Holzklettergerüsten, Holzzäunen, Palisaden, Gartenhäusern u. v. m.







Nachher







Oxalsäure 3,5%

Gebrauchsfertig

Inhalt 1 Liter Art.-Nr. 299 26 1000 Sonstige chemisch

Einsatzbereich

- Garten- und Landschaftsbau
- Terrassenbau
- Hobby & Freizeit

Verarbeitung

beko Oxalsäure 3,5% auf vorgenässtem Holz mit einem flachen Pinsel oder dem beko Niederdrucksprüher -Spezial- sparsam auftragen und einwirken lassen. Nach 15 Minuten Einwirkzeit z. B. mit der beko Handbürste nachbearbeiten, ggf. die Anwendung wiederholen. Danach mit ausreichend klarem kaltem Wasser nachspülen. Um eine ungleichmäßige Oberflächenfarbe zu vermeiden, immer die komplette Holzfläche behandeln.

Hinweise

- Benutzte Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- Sicherheitsdatenblatt beachten!

Zubehör				
	ArtNr.			
Niederdrucksprüher -Spezial- 1,5	l 299 2 160			
beko Handbürste	901 1 160			
boko (in the second of the sec	The state of the s			

Technische Daten			
Basis	Oxalsäure		
Verarbeitbar	von +5°C bis +35°C		
Farbe	farblos		
Geruch	geruchlos		
pH-Wert	ca. 1		
Dichte	ca. 1,02 g/cm³		
Haltbarkeit	24 Monate		
Lagerung	bei 0°C bis +30°C, trocken		
Inhalt/Verpackung	Flasche 1 I	6 Stück/Karton	480 Stück/Palette

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Aktuell gültige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter www.beko-group.com einzusehen und zu beachten!

Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 12/2021 Art.-Nr. 299 26 1000 9





