

Blanke•Schwerlastdehnfugenprofil

Dehnfugenprofil für mechanisch hoch beanspruchte Bereiche

Eigenschaften

- Hohe Belastbarkeit
- Beständigkeit gegenüber chemischen Beanspruchungen (Messing und Edelstahl)
- Pilz- und bakterienresistent

Produktbeschreibung


Das Blanke•Schwerlastdehnfugenprofil ist ein wartungsfreies Bewegungsfugenprofil für hoch mechanisch beanspruchte Fliesen- oder Natursteinbeläge. Es bietet einen sicheren Kantenschutz für Flurförderverkehr genutzte Beläge. Die mit einem als dreieckgelochten Befestigungsschenkel aus Edelstahl, Messing oder Aluminium sind mit Bewegungszone aus einem Spezial-Silikondichtstoff verbunden. Der Kantenbereich des Belages wird durch die besondere Profilkonstruktion der seitlichen Befestigungsprofile wirksam geschützt. Außerdem bewirkt das Schwerlastdehnfugenprofil eine Schallunterbrechung im Belagsmaterial und reduziert die Übertragung von Tritt- und Körperschall.

Einsatzgebiete

Blanke•Schwerlastdehnfugenprofil eignet sich besonders für Anwendungen in Lager- und Produktionshallen, Einkaufszentren, Tiefgaragen oder für Beläge, welche im Innen- und Außenbereich maschinell gereinigt werden.

Verarbeitung

Das Blanke•Schwerlastdehnfugenprofil mit den dreieckgelochten Befestigungsschenkeln in das frische Kleberbett eindrücken und ausrichten. Bewegungsfugen aus dem Untergrund sind deckungsgleich zu übernehmen. Die anschließenden Fliesen fest eindrücken und so ausrichten, dass die Profiloberkante bündig mit der Fliese abschließt. Die Fliesen müssen im Profilbereich hohlraumfrei verlegt werden. Zur Fliese eine Fuge von ca. 1,0 mm bis 1,5 mm Breite ausbilden. Den Fugenraum vollständig mit Fugenmörtel ausfüllen.



Technische Daten

Aluminium natur	
Lieferlänge:	3,00 / 2,50 m
Höhe:	3 / 4,5 / 6 / 8 / 10 / 11 / 12,5 / 15 / 18,5 / 22 / 25 / 30 mm
Messing	
Lieferlänge:	3,00 / 2,50 m
Höhe:	8 / 10 / 12,5 / 15 / 18,5 / 22 / 25 / 30 mm
Edelstahl V2A (Werkstoff 1.4301) rostfrei	
Lieferlänge:	3,00* / 2,50 m
Höhe:	3* / 4,5* / 6* / 8* / 10* / 11* / 12,5* / 15* / 18,5 / 20 / 22* / 25 / 30 mm
Profilstärke:	1,0 mm
Breite Silikon:	6,0 mm
Breite gesamt:	11,6 mm
Befestigungsschenkel:	21,0 mm
Farbe Silikon:	grau (weitere Farben auf Anfrage)

*in 3,00 m und 2,50 m erhältlich