

## Blanke•LEVEL

### Übergangs- und Renovierungsprofil für stufenlose Übergänge

#### Eigenschaften

- Schützt angrenzende Belagskanten
- Ausgleichend

#### Produktbeschreibung

Blanke•LEVEL ist ein Übergangs- und Renovierungsprofil zur stufenlosen Verbindung von verschieden hohen Bodenbelägen. Die abgeschrägte Sichtfläche des Profils bildet einen Winkel von ca. 25° und endet mit einer 4 mm hohen Anschlagkante, wodurch die Entstehung einer Stolperkante verhindert wird. Zusätzlich wird die angrenzende Belagskante wirksam geschützt.

#### Einsatzgebiete


Blanke•LEVEL ist geeignet für eine Anbindung von PVC oder Teppichbelägen an Türdurchgängen und sonstigen, flächigen Übergangsbereichen. Die Verwendbarkeit des Profiltyps ist in besonderen Einzelfällen je nach zu erwartenden chemischen, mechanischen oder sonstigen Belastungen zu klären.

#### Verarbeitung

Den Hohlraum an der Profilunterseite von Blanke•LEVEL mit Fliesenkleber ausfüllen. Anschließend den dreieckige Lochten Befestigungsschenkel in das Kleberbett eindrücken und ausrichten. Die Befestigungsschenkel vollflächig mit Fliesenkleber überspachteln und die anschließenden Fliesen fest eindrücken und so ausrichten, dass die Profiloberkante bündig mit der Fliese abschließt. Die Fliesen müssen im Profibereich vollsatt verlegt werden. Zwischen Fliese und dem Profil eine ca. 1,5 mm breite Fuge anlegen und mit Fugenmörtel ausfüllen.

Nach dem Einmörteln/Kleben und Verfugen Aluminiumprofile sofort von Mörtel- und Kleberresten sowie Fugenmaterial säubern, da es sonst zu einer Fleckenbildung kommen kann.

Bei der Reinigung von Edelstahl dürfen keinesfalls Stahlwolle oder Stahlbürsten verwendet werden, da sich durch Abrieb Fremdrost bilden kann. Reinigungsmittel müssen frei von Salzsäure und Chlor sein.



#### Technische Daten

Lieferlänge:	2,5 m
Höhe:	8,0 mm 10,0 mm 12,5 mm
Anschlagkante:	4 mm
Winkel:	ca. 25°
Profilstärke:	1,0 mm
Befestigungsschenkel:	22 mm
Material:	Aluminium; silberfarbig eloxiert Edelstahl; gebürstet