

## Blanke•SIDEKO

### Treppen- und Sicherheitsprofil zur rutschhemmenden und optisch ansprechenden Gestaltung von Stufenkanten

#### Eigenschaften

- Rutschfest
- Sicher
- Feste Konstruktion
- Dekorativ

#### Produktbeschreibung


Das Blanke•SIDEKO Stufenprofil besteht aus einem gepressten Aluminiumprofil und einem Einlegestreifen aus Kunststoff in vier verschiedenen Farben. Die Kunststoffeinlagen sind leicht geriffelt und dadurch besonders rutschfest. Sie haben durch die Konstruktion einen absolut festen Sitz im Aluminium-Basisprofil. Die Eloxierung in Silber- und Goldfarben ist mit erhöhter my-Stärke für den höher belasteten Bodenbereich ausgeführt. Bei besonders starker Beanspruchung ist ein Verschleiß nicht auszuschließen.

#### Einsatzgebiete

Das Blanke•SIDEKO Stufenprofil ist geeignet in privaten sowie in mittelmäßig frequentierten Bereichen im Innenbereich. Die Verwendbarkeit des Profiltyps ist in besonderen Einzelfällen je nach zu erwartenden chemischen, mechanischen oder sonstigen Belastungen zu klären.

#### Verarbeitung

Belagsmaterial zunächst höhengerecht an der Setzstufe ansetzen. Im Kantenbereich über der Setzstufe Fliesenkleber auftragen. Das Blanke•SIDEKO Stufenprofil in das Kleberbett eindrücken und so ausrichten, dass die Vorderkante des Trägerprofils mit der Setzstufenfliese bündig abschließt. Den dreieckigelochten Befestigungsschenkel und die Auftrittsfläche vollflächig mit Fliesenkleber überspachteln. Die Auftrittsfliese fest eindrücken und so ausrichten, dass die Profiloberkante bündig mit der Fliese abschließt. Die Fliesen müssen im Profilbereich vollsatt verlegt werden. Eine Fuge von ca. 2 mm zum Profil ist freizulassen und mit Fugenmörtel auszufüllen.



#### Technische Daten

Profil mit Einlegestreifen:	
Lieferlänge:	1,0 / 1,25 / 2,50 m
Höhe:	8,0 / 10,0 mm
Profilstärke:	1,0 mm
Profilbreite:	36,0 mm
Befestigungsschenkel:	25 mm
Farbe (Einlegestreifen):	grau, nussbraun, graphitschwarz
Material (Profil):	Aluminium; silberfarbig, eloxiert
Nur Profil:	
Lieferlänge:	2,5 / 3,0 m
Höhe:	8,0 / 10,0 mm
Nur Einlegestreifen:	
Lieferlänge:	2,5 / 25 m
Material:	Kunststoff
Farben:	grau, nussbraun, graphitschwarz
Abdeckkappen:	
Höhe:	8,0 / 10,0 mm
Material:	Metall
Farben:	schwarz