



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

## TECHNISCHES DATENBLATT

### BLANKE DEKO-STUFENKANTE - MODERN

Dient der formschönen Gestaltung und dem Schutz von Treppenstufen



#### Eigenschaften


- > Schützend
- > Modern
- > Dekorativ

#### Produktbeschreibung

Die BLANKE DEKO-STUFENKANTE - MODERN aus Edelstahl eignet sich für die formschöne Gestaltung von Treppenstufen und bietet gleichzeitig Schutz der Kanten vor Abschieferung und mechanischer Beschädigung.

#### Einsatzgebiete

Die BLANKE DEKO-STUFENKANTE - MODERN lässt sich in Treppen, welche mit Fliesen oder Natursteinplatten belegt werden, einarbeiten. Das Produkt ist für den weniger stark frequentierten, privaten Innenbereich vorgesehen. Die Verwendbarkeit des vorgesehenen Materialtyps ist in besonderen Einzelfällen je nach zu erwartenden chemischen, mechanischen oder sonstigen Belastungen zu klären.



#### Technische Daten

Lieferlänge:	1,00 m
	1,25 m
	2,50 m
Höhe:	8,00 mm
	10,00 mm
	12,50 mm
Profilstärke:	1,00 mm
Befestigungsschenkel:	27,00 mm
Sichtfläche:	20,00 mm

Edelstahl; matt, gebürstet  
Edelstahl; poliert (mit Schutzfolie)

#### Verarbeitung

Belagsmaterial zunächst höhengerecht an der Setzstufe ansetzen und im Kantenbereich über der Setzstufe Fliesenkleber auftragen. Die BLANKE DEKO-STUFENKANTE - MODERN vollsatt in das Kleberbett eindrücken und so ausrichten, dass die Überhangkante des Profils an der Setzstufenfliese anliegt und diese überdeckt. Vor Verlegung der Fliesen den inneren gerundeten Hohlraum an der Profilverdickung mit Fliesenkleber ausfüllen. Den dreieckgelochten Befestigungsschenkel sowie die Auftrittsfläche vollflächig mit Fliesenkleber überspachteln. Die Auftrittsfliese fest eindrücken und so ausrichten, dass die Profiloberkante bündig mit der Fliese abschließt. Die Fliesen müssen im Profilbereich vollsatt verlegt werden. Eine Fuge von ca. 2 mm zum Profil ist freizulassen und mit Fugenmörtel auszufüllen. Bei der Reinigung von Edelstahl dürfen keinesfalls Stahlwolle oder Stahlbürsten verwendet werden, da sich durch Abrieb Fremdrost bilden kann. Reinigungsmittel müssen frei von Salzsäure und Chlor sein.

**Achtung:** Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen deren schriftlicher Bestätigung.

#### Blanke GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-76  
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0  
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de  
I www.blanke-systems.de

Verfasser: KS 14.03.2017