

BONDEX WACHSKITT

- Für kleinere Holzoberflächenschäden zum Auskitten.
- Für Wandpaneele, Profilbretter, Türen und Möbel.
- Für bereits lasierten, gebeizten und lackierten Holzflächen verwendbar.

1. Allgemeine Beschreibung

1.1	Produktbezeichnung	Bondex Wachskitt
1.2	Hersteller	PPG Coatings Deutschland GmbH.
1.3	Produktart	Bondex Wachskitt ist eine chemisch neutrale Mischung aus mineralischen Wachsen.
1.4	Anwendung	Für bereits, gebeizte, lasierte und lackierte Hölzer im Innenbereich, wie Türen und Möbel, Wandpaneele etc.
1.5	Produktwirkung	Zum Auskitten kleinerer Holzoberflächenschäden z.B. Kratzer, Kerben und kleine Risse im Innenbereich. Kanten nicht ausbessern.
1.6	Farbton	Weiß/Weiß, Natur/Fichte, Eibe/Erle, Buche/Esche, Eiche hell/ Eiche dunkel, Teak hell/Teak dunkel, Nussbaum hell, Nussbaum dunkel, Kirschbaum hell/Kirschbaum dunkel, Mahagoni hell / Mahagoni dunkel, Schwarz / Schwarz.
		Wichtig: Je dünner die Reparaturschicht, je heller wirkt der Wachskitt. Farbtöne sind untereinander mischbar.
1.7	Lieferform	Gebrauchsfertig.
1.8	Verpackung	1 Paar, a 7 g Block

2. Zusammensetzung

BONDEX WACHSKITT

2.1	Bindemittel	Wachs
2.2	Pigmente	Organische und anorganische.
2.3	Zusatzstoffe	Additive.
3.	Technische Daten	
3.1	Festkörper	Wachs.
3.2	Viskosität	Fest.
3.3	Geruch	Geruchsarm. Nach dem Trocknen geruchlos.
3.4	Verbrauch	Je nach Untergrundbeschaffenheit und Auftragsmenge. Probeauftrag anlegen.
3.5	Trocknungszeit	Sofort gegeben.
3.6	Lagerfähigkeit	Mehrere Jahre.
4.	Untergrund	
4.1	Untergrundart	Entsprechend vorbehandelte Holzarten (siehe 4.3).
4.2	Untergrundbeschaffenheit	Der Untergrund muß trocken, sauber, tragfähig, fett-, leimfrei sein.
4.3	Vorbehandlung	Oberfläche von Schmutz, Fett, und lose Anstrichteile entfernen. Holzoberflächen nicht mit Stahlwolle schleifen. Gefahr von Rostfleckenbildung.
4.4	Holzfeuchtigkeit	max. 18 %

BONDEX WACHSKITT

5. Verarbeitung

- 5.1 Auftragsverfahren Mit einem Spachtel.
- 5.2 Verarbeitungshinweise Bondex Wachskitt leicht handwarm erwärmen. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter +10°C und/oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%. Probeauftrag vornehmen an nicht sichtbaren Stellen z.B. an der Rückwand oder unter der Tischfläche.
- 5.3 Reinigung der Werkzeuge Sofort mit feuchtem Lappen abwischen
- 5.4 Auftrag Den Wachskitt mit der Spitze des Spachtels unter leichtem Druck einbringen und glatt abziehen. Nur kleine Mengen von der Wachsstange entnehmen und verarbeiten. Überschüssiges Wachs unter leichtem Druck abwischen. Wachskittstellen können mit Bondex Lacken überstrichen werden.
Endbeschichtete Holzflächen regelmäßig inspizieren, kleine Schäden sofort ausbessern – dadurch verlängert sich die Haltbarkeit.

6. Sicherheitshinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Aerosol nicht einatmen. Bei Berührung mit den Augen oder mit der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Bei Notfällen z. B. Verschlucken, erteilt Auskunft: Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen Berlin, Tel. 030-30686-790. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt. Produkt-Code: -

7. Entsorgung

Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Restlos entleerte Gebinde können zum Recycling gegeben werden. Produktreste bei den zuständigen Sammelstellen abgeben. Abfallverzeichnisverordnung (AVV): 08 01 12.

8. Allgemeine Hinweise

Nicht in Räumen lagern, in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden. Nur in Originalverpackungen aufbewahren.

BONDEX WACHSKITT

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von Bondex Wachskitt seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, Bondex Wachskitt für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.