



Rührertyp DLX Ideal für weiche und verlaufende Materialien

Der Typ DLX wurde speziell entwickelt für die klumpenfreie Aufbereitung von Dünnbettmörtel für die Plansteinverklebung. Die zwei übereinander gelagerten Turbinenschaufeln sorgen für eine gründliche Materialströmung und hohe Scherkräfte die das Material optimal aufschließen, was die Verlaufs- und Hafteigenschaft positiv beeinflusst.

Mischwirkung: ▼

Besonders geeignet für Dünnbettmörtel, dünne Nivellier- und Ausgleichsmassen, bitumenfreie Abdichtungen, flüssige Beschichtungen, Kunstharzversiegelungen etc.

Technische Daten :

Artikel	Artikel-Nummer	EAN-Code 4011024...	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	mind. Bohrfutter (mm)	HRW Anschluss	empf. Mischungsmenge (kg)	empf. Drehzahl (min ⁻¹)	empf. Antrieb (Watt)
DLX 90 S	40128	401281	90	590	13		10 - 15	500 - 600	700
DLX 120 HF	40109	401090	120	590	16	HEXAFIX®	20 - 40	500 - 700	1000
DLX 152 HF	40983	409836	150	590	16	HEXAFIX®	40 - 65	600 - 700	1200
DLX 120 M	40974	409744	120	590		M 14	20 - 40	500 - 700	1000
DLX 152 M	40984	409843	150	590		M 14	40 - 65	600 - 700	1200

Dünnbettmörtel



Spachtelmasse



Beschichtung, Abdichtung

